

Технические характеристики MIV V5 Heat pump



Базовые модули

МОДЕЛЬ			MVUH252B-VA3	MVUH280B-VA3	MVUH335B-VA3	MVUH400B-VA3	MVUH450B-VA3	MVUH500B-VA3
Электропитание	В, Гц, ф		380-415, 50, 3					
Производительность	Охлаждение	кВт	25.2	28	33.5	40	45	50
	Нагрев	кВт	27	31.5	37.5	45	50	56
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	5.88	7.05	8.79	11.3	13.24	14.79
	Нагрев	кВт	6.15	7.55	8.99	11.19	12.79	14.4
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		4.29	3.97	3.81	3.54	3.40	3.38
	Нагрев (COP)		4.39	4.17	4.17	4.02	3.91	3.89
Сумма индексов внутренних блоков	Минимум		126	140	168	200	225	250
	Максимум		328	364	436	520	585	650
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			13	16	20	23	26	29
Расход воздуха	м³/ч		11242	11242	15620	15620	15620	14000
Уровень шума	дБА		57	57	59	61	62	62
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	960x1615x765	960x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765	1250x1615x765
Масса / заправка хладагента	кг		212/10	212/10	288/12	288/15	288/15	310/16
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидк.	мм	12.7	12.7	15.9	15.9	15.9	19.1
	Диаметр для газа	мм	25.4	25.4	31.8	31.8	31.8	31.8
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5-48					
	Нагрев	°C	-20-27					



МОДЕЛЬ			MVUH560B-VA3	MVUH615B-VA3	MVUH680B-VA3	MVUH730B-VA3	MVUH780B-VA3	
КОМБИНАЦИЯ МОДУЛЕЙ			MVUH280B-VA3	MVUH280B-VA3	MVUH280B-VA3	MVUH280B-VA3	MVUH280B-VA3	
			MVUH280B-VA3	MVUH335B-VA3	MVUH400B-VA3	MVUH450B-VA3	MVUH500B-VA3	
Электропитание	В, Гц, ф		380-415, 50, 3					
Производительность	Охлаждение	кВт	56	61.5	68	73	78	
	Нагрев	кВт	63	69	76.5	81.5	87.5	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	14.1	15.84	18.35	20.29	21.84	
	Нагрев	кВт	15.1	16.54	18.74	20.34	21.95	
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.97	3.88	3.71	3.60	3.57	
	Нагрев (COP)		4.17	4.17	4.08	4.01	3.99	
Сумма индексов внутренних блоков	Минимум		280	308	340	365	390	
	Максимум		728	800	884	949	1014	
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			33	36	39	43	46	
Расход воздуха	м³/ч		11242+11242	11242+15620	11242+15620	11242+15620	11242+14000	
Габаритные размеры	ШxВxГ	мм	960x1615x765 + 960x1615x765	960x1615x765 + 1250x1615x765	960x1615x765 + 1250x1615x765	960x1615x765 + 1250x1615x765	960x1615x765 + 1250x1615x765	
Масса / заправка хладагента	кг		212/10 + 212/10	212/10 + 288/12	212/10 + 288/15	212/10 + 288/15	212/10 + 310/16	
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-5-48					
	Нагрев	°C	-20-27					