

Технические характеристики MIV V4+ Mini

МОДЕЛЬ			MVUH80A-VA1	MVUH105A-VA1	MVUH120A-VA3	MVUH140A-VA3	MVUH160A-VA3	MVUH180A-VA3
Электропитание		В, Гц, ф	220-240, 50, 1			380-415, 50, 3		
Производительность	Охлаждение	кВт	1.5~7.2~8.0	2.0~9.0~10.0	12	14	15.5	17.5
	Нагрев	кВт	1.6~7.2~8.4	2.1~9.0~10.5	13.2	15.4	17	19
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.85	2.30	3.25	3.95	4.52	5.3
	Нагрев	кВт	1.79	2.27	3.47	4.16	4.77	5.0
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.90	3.92	3.69	3.54	3.43	3.30
	Нагрев (COP)		4.02	3.97	3.80	3.7	3.56	3.80
Сумма индексов внутренних блоков	Минимум		36	47	54	63	72	81
	Максимум		104	137	156	182	208	234
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			4	5	6	6	7	8
Расход воздуха		м³/ч	5500	5500	6000	6000	6000	6800
Уровень шума		дБА	56	57	57	57	57	59
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	1075x966x396			900x1327x320	900x1327x320	900x1327x420
Масса / заправка хладагента		кг	75.5 / 2.95	75.5 / 2.95	95/3.3	95/3.9	102/3.9	107/4.5
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидк.	мм	9.52	9.52	9.5	9.5	9.5	9.5
	Диаметр для газа	мм	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	19.1
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ 43			-15~48		
	Нагрев	°C	-15 ~ 27			-15~27		

МОДЕЛЬ			MVUH120B-VA1	MVUH140B-VA1	MVUH160B-VA1	MVUH120B-VA3	MVUH140B-VA3	MVUH160B-VA3
Электропитание		В, Гц, ф	220-240, 50, 1			380-415, 50, 3		
Производительность	Охлаждение	кВт	12.5	14.0	16.0	12.5	14.0	16.0
	Нагрев	кВт	14.0	16.0	17.5	14.0	16.0	17.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	3.31	3.95	4.66	3.31	3.95	4.66
	Нагрев	кВт	3.68	4.32	4.92	3.68	4.32	4.92
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.78	3.54	3.43	3.78	3.54	3.43
	Нагрев (COP)		3.80	3.70	3.56	3.80	3.70	3.56
Сумма индексов внутренних блоков	Минимум		56	63	72	56	63	72
	Максимум		163	182	208	163	182	208
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			7	8	9	7	8	9
Расход воздуха		м³/ч	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Уровень шума		дБА	57	57	57	57	57	57
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	900x1327x400			900x1327x400		
Масса / заправка хладагента		кг	95 / 2.80	99 / 3.20	100 / 3.80	95 / 2.80	99 / 3.20	100 / 3.80
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидк.	мм	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
	Диаметр для газа	мм	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15 ~ 43			-15 ~ 43		
	Нагрев	°C	-15 ~ 27			-15 ~ 27		

МОДЕЛЬ			MVUH200A-VA3	MVUH220A-VA3	MVUH260A-VA3
Электропитание		В, Гц, ф	380-415, 50, 3		
Производительность	Охлаждение	кВт	20.0	22.4	26
	Нагрев	кВт	22	24.5	28.5
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	6.1	6.8	7.6
	Нагрев	кВт	6.1	5.9	6.8
Энергоэффективность	Охлаждение (EER)		3.28	3.29	3.42
	Нагрев (COP)		3.61	4.15	4.19
Сумма индексов внутренних блоков	Минимум		100	112	130
	Максимум		260	291	338
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков			10	11	12
Расход воздуха		м³/ч	10999	10500	10500
Уровень шума		дБА	59	59	60
Габаритные размеры	ШхВхГ	мм	1120x1558x400	1120x1558x400	1120x1558x400
Масса / заправка хладагента		кг	137/4.8	146.5/6.2	147/6.2
Трубопровод хладагента (R410A)	Диаметр для жидк.	мм	9.5	9.5	9.5
	Диаметр для газа	мм	19.1	19.1	22.2
Рабочий диапазон температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15~48		
	Нагрев	°C	-15~27		