

**Внутренние настенные блоки серии Prestigio EU ERP Inverter**

<b>Модель</b>		<b>RCI-P31HN/IN</b>	<b>RCI-P41HN/IN</b>	<b>RCI-P61HN/IN</b>
Напряжение питания		220-240/50		
Охлаждение	Производительность, кБТЕ/ч	9200	12000	18000
	Производительность, кВт	2,70	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0.11	0.11	0.15
Обогрев	Производительность, кБТЕ/ч	10000	13000	19000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	24	24	34
	Рабочий ток, А	0.11	0.11	0.15
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)		22/33/37	22/32/38	27/33/42
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		259/429/521	294/478/539	420/505/750
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		722x187x290	802x189x297	965x215x319
Размеры внешнего блока (ШхВхГ), мм		790x270x370	875x285x375	1045x305x405
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг		7.4/9.6	8.2/10.7	9/12.2
Диаметр газовой трубы, дюйм		Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")	Ф6.35(1/4")
Диаметр дренажной трубы, мм		Ф9.52(3/8")	Ф9.52(3/8")	Ф12.7(1/2")