

Внутренние блоки

Круговая раздача воздуха

AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH

AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH



Класс сезонной
энергоэффективности



Полное DC-инверторное
управление



■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



Модель внутреннего блока		AUXM018GLAH	AUXM024GLAH	AUXM030GLAH	AUXK018GLAH
Производительность, кВт	Охлаждение	5,6	7,1	9,0	5,6
	Обогрев	6,3	8,0	10,0	6,3
Потребляемая мощность, кВт		0,02	0,025	0,049	0,04
Рабочий ток, А		0,20	0,24	0,41	0,34
Электропитание		1 фаза, 230 В, 50 Гц			
Расход воздуха (максимальный/тихий), м³/ч	Охлаждение	1050/780	1120/780	1470/780	1420/1150
	Обогрев	1050/780	1120/780	1470/780	1420/1150
Уровень звукового давления (максимальный/тихий), дБ(А)	Охлаждение	33/28	35/28	40/28	38/33
	Обогрев	33/28	35/28	40/28	38/33
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	9,52 (3/8")		6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		12,7 (1/2")	15,88 (5/8")		12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25/32			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	246x840x840			288x840x840
	В упаковке	298x960x950			340x960x950
Вес, кг	Без упаковки	24	24,5		26,5
	В упаковке	29	29,5		31,5
Декоративная панель		UTG-UKGC-W / UTG-UKGA-B			
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	53x950x950			
	В упаковке	110x1000x1010			
Вес, кг	Без упаковки	6,0			
	В упаковке	10,0			