

Тех. характеристики $n \approx 2900$ об./мин.

3 ~	230 V 400 V		1 ~	230 V		Конденсатор	P ₁	P ₂		Q	m³/h									
	A	A		A	µF	V	kW	kW	HP		0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	
MXSU 203/A	2,4	1,4	MXSUM 203/A	3,5	20	450	0,8	0,55	0,75	H m	33	31	29,5	27,5	25	22	19	16	12	
MXSU 204/A	2,7	1,6	MXSUM 204/A	4,1	20	450	0,85	0,55	0,75		44	41,5	39,5	36,5	33,5	29,5	25,5	21	16	
MXSU 205/A	3,3	1,9	MXSUM 205/A	5	20	450	1,1	0,75	1		53	49,5	47	44	40	35	30	25	19	
MXSU 206/A	3,8	2,2	MXSUM 206/A	6	25	450	1,3	0,9	1,2		65	61	58	54	49	43	37	30,5	23	

3 ~ 230 V 400 V			1 ~ 230 V Конденсатор P ₁					P ₂		Q	m ³ /h	0	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8
	A	A		A	µF	V	kW	kW	HP		l/min	0	41,6	50	58,3	66,6	75	83,3	100	116	133
MXSU 404/A	3,8	2,2	MXSUM 404/A	6	25	450	1,3	0,9	1,2		H _m	43	39	38	36,5	34,5	33	30,5	25,5	19,5	13
MXSU 405/A	4.5	2,6	MXSUM 405/A	7	25	450	1.55	1,1	1.5	53		48	46,5	45	42,5	40	37,5	31	24	15	

3 ~	230 V 400 V		1 ~	230 V		Конденсатор	P ₁	P ₂		Q	m³/h									
	A	A		A	µF	V	kW	kW	HP		0	5	6	7	8	9	10	11		
MXSU 803/A	4,5	2,6	MXSUM 803/A	7	25	450	1,55	1,1	1,5	H m	34,5	29,5	28	26,5	24,5	22,5	20	16,5		
MXSU 804/A	6,6	3,8						1,5	2		45,5	39	37	35	32,5	30	26,5	22,5		

P₁ Максимальная потребляемая мощность.

P₂ Номинальная мощность двигателя.

Результаты испытаний с холодной чистой водой, без газа.

Допуски согласно стандарта UNI EN ISO 9906:2012.

Размеры и вес

Насос	fM мм	kg
MXSU 203/A	524	11,3
MXSU 204/A	524	11,5
MXSU 205/A	548	12
MXSU 206/A	572	13,3
MXSU 404/A	524	12,4
MXSU 405/A	548	12,9
MXSU 803/A	548	12,5
MXSU 804/A	548	14,7

Насос	fM мм	kg
MXSUM 203/A	524	12,3
MXSUM 204/A	524	12,5
MXSUM 205/A	548	13,6
MXSUM 206/A	572	14,8
MXSUM 404/A	524	14
MXSUM 405/A	548	14,4
MXSUM 803/A	548	14,1

