NG

Струйные самовсасывающие насосы

calpeda®

Тех. характеристики при высоте самовсасывания 1 м n ≈ 2900 об./мин.

3 ~	230V	400V	1 ~	230V	P1	P2		Q m³/h	0,25	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	9	9,5
	A	A		A	kW	kW	HP	l/min	4,1	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	58,3	66,6	75	83,3	91,6	100	108	116	133	150	158
B- **NG 3/A**	3	1,7	B- **NGM 3/A**	4,5	0,9	0,55	0,75	H m	49	45,5	40	36	32	28	24											
B- **NG 4/A**	3,7	2,2	B- **NGM 4/A**	5,7	1	0,75	1		41	39	36	33	31	29	26	24	21									
NG 32E	4,7	2,7	**NGM 32E**	7,4	1,47	1,1	1,5			49	46	43,5	41	39	38	36	34	33	31							
B- **NG 5/16E**	4,7	2,7	B- **NGM 5/16E**	7,4	1,64	1,1	1,5			59	54	50	46	43	40	37	34,5	32								
B- **NG 5/18E**	4,7	2,7	B- **NGM 5/18E**	7,4	1,68	1,1	1,5			48,5	46	43,5	41,5	39,5	38	35,5	34	32	30,5	29	28					
B- **NG 5/22E**	4,7	2,7	B- **NGM 5/22E**	7,4	1,55	1,1	1,5			35,5	34,5	33	31,5	30,5	29,5	28	27	26	25	23,5	23	21,5	20,5	18,5	16,5	15,5
B- **NG 6/18E**	7,5	4,3				1,5	2			64,5	62	59	56	54	51	48,5	46	43,5	41,5	39	36,5					
			B- **NGM 6/18E**	9,2	2	1,5	2			59	57	54	51	48	45	43	40	37,5	35	33	30					
B- **NG 6/22E**	7,5	4,3				1,5	2			51,5	50	48,5	47	46	44,5	43	41,5	40	39	37,5	36,5	35	33,5	31	28,5	27
			B- **NGM 6/22E**	9,2	2	1,5	2			47	45	43,5	42	41	40	38	37	36	35	33	32	31	30	27	24	23
B- **NG 7/16/A**	9,15	5,3				2,2	3			89	83	77	72	67	62	58	54									
B- **NG 7/18/A**	9,15	5,3				2,2	3			74,5	71,5	68,5	65,5	63	60	57,5	55	53	51	49	47	45				
B- **NG 7/22/A**	9,15	5,3				2,2	3			59	57,5	56,5	55	54	52,5	51	50	48,5	47	45,5	44	42,5	41,5	38	35	34

P_1 Максимальная потребляемая мощность.

P_2 Номинальная мощность двигателя.

B-NG, B-NGM = Исполнение из бронзы

H Общая высота напора в м

Допуски согласно стандарта UNI EN ISO 9906:2012.