

## Тех. характеристики

### BS1F BSM1F

Питание 400V 3~ Двигатель 400V 3~	Питание 230V 1~ Двигатель 230V 1~	Двигатель		Реле давления 1 бар		Макс. производительность*		Бак с мембраной л-бар	Автоклав л-бар
		kW	HP	мин.	макс	Q л/мин.	H м		
BS1F 1MXH 203E	BSM1F 1MXHM 203E	0,45	0,6	1,4	2,8	70	14	24	100
BS1F 1MXH 204/A	BSM1F 1MXHM 204/A	0,55	0,75	2,8	4	55	29	40	100
BS1F 1MXH 205/A	BSM1F 1MXHM 205/A	0,75	1	3,5	5	56	36	40	100
BS1F 1MXH 206/B	BSM1F 1MXHM 206	1,1	1,5	4	6	61	41	50	100
BS1F 1MXH 403/A	BSM1F 1MXHM 403/A	0,55	0,75	1,4	2,6	122	14	60	100
BS1F 1MXH 404/A	BSM1F 1MXHM 404/A	0,75	1	2,4	3,6	107	24	80	200
BS1F 1MXH 405/B	BSM1F 1MXHM 405	1,1	1,5	3,4	4,9	102	35	100	200
BS1F 1MXH 406	BSM1F 1MXHM 406	1,5	2	4	6	111	41	100	200
BS1F 1MXH 803	BSM1F 1MXHM 803	1,1	1,5	1,6	2,8	209	16	100	300
BS1F 1MXH 804	BSM1F 1MXHM 804	1,5	2	2,8	4	186	29	200	300
BS1F 1MXH 805/A		1,8	2,5	3,5	5	186	36	200	500
BS1F 1MXH 1603/A		1,8	2,5	1,5	3	382	15	300	500
BS1F 1MXH 1604/A		3	4	2,8	4	353	29	500	1000
BS1F 1MXH 1605/A		3,7	5	3,8	5,3	331	39	500	1000
BS1F 1MXH 1606/A		4	5,5	4,5	6,5	329	46	500	800
BS1F 1MXH 3202/A		4	5,5	1,8	3	718	18	1000	1500
BS1F 1MXH 3203/A		5,5	7,5	3,1	4,6	666	32	1000	2000
BS1F 1MXH 3204/A		7,5	10	4,7	6,2	633	48	1500	3000
BS1F 1MXH 4802/A		5,5	7,5	2,4	3,6	743	24	1000	2000
BS1F 1MXH 4803/A		7,5	10	3	4,5	886	31	2000	3000

\* Максимальная производительность насоса при минимальном калибровочном давлении реле давления

### BS2F BSM2F

Питание 400V 3~ Двигатель 400V 3~	Питание 230V 1~ Двигатель 230V 1~	Двигатель		Реле давления 1 бар		Реле давления 2 бар		Макс. производительность*		Бак с мембраной л-бар	Автоклав л-бар
		kW	HP	мин.	макс	мин.	макс	Q л/мин.	H м		
BS2F 2MXH 203E	BSM2F 2MXHM 203E	0,45 x2	0,6 x2	1,4	2,8	1	2,4	156	10	24	100
BS2F 2MXH 204/A	BSM2F 2MXHM 204/A	0,55 x2	0,75 x2	2,8	4	2,4	3,6	128	24	40	100
BS2F 2MXH 205/A	BSM2F 2MXHM 205/A	0,75 x2	1 x2	3,5	5	3	4,5	130	31	40	100
BS2F 2MXH 206/B	BSM2F 2MXHM 206	1,1 x2	1,5 x2	4	6	3,5	5,5	136	36	50	100
BS2F 2MXH 403/A	BSM2F 2MXHM 403/A	0,55 x2	0,75 x2	1,4	2,6	1	2,2	264	10	60	100
BS2F 2MXH 404/A	BSM2F 2MXHM 404/A	0,75 x2	1 x2	2,4	3,6	2	3,2	237	20	80	200
BS2F 2MXH 405/B	BSM2F 2MXHM 405	1,1 x2	1,5 x2	3,4	4,9	3	4,5	224	31	100	200
BS2F 2MXH 406E	BSM2F 2MXHM 406	1,5 x2	2 x2	4	6	3,5	5,5	241	36	100	200
BS2F 2MXH 803	BSM2F 2MXHM 803	1,1 x2	1,5 x2	1,6	2,8	1,2	2,4	442	12	100	300
BS2F 2MXH 804	BSM2F 2MXHM 804	1,5 x2	2 x2	2,8	4	2,4	3,6	406	24	200	300
BS2F 2MXH 805/A		1,8 x2	2,5 x2	3,5	5	3	4,5	405	31	200	500
BS2F 2MXH 1603/A		1,8 x2	2,5 x2	1,5	3	1,2	2,7	805	12	300	500
BS2F 2MXH 1604/A		3 x2	4 x2	2,8	4	2,4	3,6	770	24	500	1000
BS2F 2MXH 1605/A		3,7 x2	5 x2	3,8	5,3	3,4	4,9	728	35	500	1000
BS2F 2MXH 1606/A		4 x2	5,5 x2	4,5	6,5	4	6	725	41	500	800
BS2F 2MXH 3202/A		4 x2	5,5 x2	1,5	3	1,2	2,7	1594	13	1000	1500
BS2F 2MXH 3203/A		5,5 x2	7,5 x2	3	4,5	2,5	4	1474	27	1000	2000
BS2F 2MXH 3204/A		7,5 x2	10 x2	4	6	3,5	5,5	1404	43	1500	3000
BS2F 2MXH 4802/A		5,5 x2	7,5 x2	1,5	3	1,2	2,7	1950	15	1000	2000
BS2F 2MXH 4803/A		7,5 x2	10 x2	3	4,5	2,5	4	1946	25	2000	3000

\* Максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления

### BS3F

Питание 400V 3~ Двигатель 400V 3~	Двигатель		Реле давления 1 бар		Реле давления 2 бар		Реле давления 3 бар		Макс. производительность*		Бак с мембраной л-бар	Автоклав л-бар
	kW	HP	мин.	макс	мин.	макс	мин.	макс	Q л/мин.	H м		
BS3F 3MXH 203E	0,45 x3	0,6 x3	1,8	2,8	1,4	2,4	1	2	234	10	24	100
BS3F 3MXH 204/A	0,55 x3	0,75 x3	2,8	4	2,4	3,6	1,9	3,1	220	19	40	100
BS3F 3MXH 205/A	0,75 x3	1 x3	3,5	5	3	4,5	2,5	4	217	25	40	100
BS3F 3MXH 206/B	1,1 x3	1,5 x3	4	6	3,5	5,5	3	5	223	31	50	100
BS3F 3MXH 403/A	0,55 x3	0,75 x3	1,6	2,6	1,1	2,3	1	2	396	10	60	100
BS3F 3MXH 404/A	0,75 x3	1 x3	2,4	3,6	2	3,2	1,5	2,7	388	15	80	200
BS3F 3MXH 405/B	1,1 x3	1,5 x3	3,4	4,9	3	4,5	2,5	4	367	25	100	200
BS3F 3MXH 406E	1,5 x3	2 x3	4	6	3,5	5,5	3	5	383	31	100	200
BS3F 3MXH 803	1,1 x3	1,5 x3	1,9	2,9	1,5	2,5	1	2	673	10	100	300
BS3F 3MXH 804	1,5 x3	2 x3	2,8	4	2,4	3,6	1,9	3,1	651	19	200	300
BS3F 3MXH 805/A	1,8 x3	2,5 x3	3,5	5	3	4,5	2,5	4	643	25	200	500
BS3F 3MXH 1603/A	1,8 x3	2,5 x3	1,8	3	1,4	2,6	1	2,2	1237	10	300	500
BS3F 3MXH 1604/A	3 x3	4 x3	2,8	4	2,4	3,6	1,9	3,1	1228	19	500	1000
BS3F 3MXH 1605/A	3,7 x3	5 x3	3,8	5,3	3,4	4,9	2,9	4,4	1180	30	500	1000
BS3F 3MXH 1606/A	4 x3	5,5 x3	4,5	6,5	4	6	3,5	5,5	1166	36	500	800
BS3F 3MXH 3202/A	4 x3	5,5 x3	2	3	1,5	2,5	1	2	2470	10	1000	1500
BS3F 3MXH 3203/A	5,5 x3	7,5 x3	3,1	4,6	2,6	4,1	2,1	3,6	2365	21	1000	2000
BS3F 3MXH 3204/A	7,5 x3	10 x3	4,7	6,2	4,2	5,7	3,7	5,2	2270	38	1500	3000
BS3F 3MXH 4802/A	5,5 x3	7,5 x3	2	3,2	1,5	2,7	1	2,2	3193	10	1000	2000
BS3F 3MXH 4803/A	7,5 x3	10 x3	3	4,5	2,5	4	2	3,5	3141	20	2000	3000

\* Максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 3-го реле давления