

## Тех. характеристики

### BS1F

### BSM1F

Питание 400V 3~ Двигатель 400V 3~	Питание 230V 1~ Двигатель 230V 1~	Двигатель		Реле давления 1 бар		Макс. производительность*		Бак с мембраной л-бар	Автоклав л-бар
		kW	HP	мин.	макс	Q л/мин.	H м		
BS1F 1MXV 25-204/C	BSM1F 1MXV 25-204M/C	0,75	1	2,3	3,8	66	23	40	100
BS1F 1MXV 25-205/C	BSM1F 1MXV 25-205M/C	0,75	1	3,5	5	56	36	50	100
BS1F 1MXV 25-206/C	BSM1F 1MXV 25-206M/C	1,1	1,5	4,5	6	51	46	50	100
BS1F 1MXV 25-207/C	BSM1F 1MXV 25-207M/C	1,1	1,5	5,5	7	48	56	60	100
BS1F 1MXV 25-208/C	BSM1F 1MXV 25-208M/C	1,5	2	6,5	8	45	66	100	100
BS1F 1MXV 25-210/C		1,5	2	7,5	9	51	76	100	200
BS1F 1MXV 25-212/C		2,2	3	8,5	10	55	87	200	200
BS1F 1MXV 32-404/C	BSM1F 1MXV 32-404M/C	1,1	1,5	2,3	3,8	114	23	100	100
BS1F 1MXV 32-405/C	BSM1F 1MXV 32-405M/C	1,1	1,5	3,4	4,9	103	35	100	200
BS1F 1MXV 32-406/C	BSM1F 1MXV 32-406M/C	1,5	2	4,5	6	93	46	100	200
BS1F 1MXV 32-407/C	BSM1F 1MXV 32-407M/C	1,5	2	5,5	7	88	56	100	200
BS1F 1MXV 32-408/C		2,2	3	6,5	8	83	66	200	300
BS1F 1MXV 32-410/C		2,2	3	7,5	9	94	76	300	500
BS1F 1MXV 32-412/C		3	4	8,5	10	100	87	300	500
BS1F 1MXV 40-804/C	BSM1F 1MXV 40-804M/C	1,5	2	2,5	4	214	25	200	300
BS1F 1MXV 40-805/C		2,2	3	3,5	5	211	36	300	500
BS1F 1MXV 40-806/C		2,2	3	4,5	6	198	46	300	500
BS1F 1MXV 40-807/C		3	4	5,5	7	194	56	500	800
BS1F 1MXV 40-808/C		3	4	6,5	8	184	66	500	800
BS1F 1MXV 40-810/C		4	5,5	7,5	9	199	76	1000	1000
BS1F 1MXV 40-811/C		4	5,5	8,5	10	195	87	1000	1000
BS1F 1MXV 50-1603/C		3	4	3	4,5	367	31	500	800
BS1F 1MXV 50-1604/C		4	5,5	4,5	6	341	46	750	1000
BS1F 1MXV 50-1605/C		5,5	7,5	6	7,5	313	61	1000	1500
BS1F 1MXV 50-1606/C		5,5	7,5	7,5	9	297	76	1000	1500
BS1F 1MXV 50-1607/C		7,5	10	9	10,5	286	92	1500	2000
BS1F 1MXV 50-1608/C		7,5	10	10,5	12	272	107	1500	2000
BS1F 1MXV 65-3202/C		4	5,5	2,2	3,1	670	22	1000	2000
BS1F 1MXV 65-3203/C		5,5	7,5	3,8	4,8	587	39	1500	3000
BS1F 1MXV 65-3204/C		7,5	10	5	6,5	602	51	1500	3000
BS1F 1MXV 65-3205/D		11	15	6,5	8	572	66	2000	4000
BS1F 1MXV 65-3206/D		11	15	8	9,5	555	82	3000	4000
BS1F 1MXV 65-3207/D		15	20	9,5	11	538	97	4000	5000
BS1F 1MXV 80-4802/C		5,5	7,5	2,2	3,2	869	22	1500	3000
BS1F 1MXV 80-4803/C		7,5	10	3,8	5	778	39	2000	3000
BS1F 1MXV 80-4804/D		11	15	5	6,5	820	51	3000	4000
BS1F 1MXV 80-4805/D		15	20	6,5	8	782	66	4000	5000
BS1F 1MXV 80-4806/D		15	20	8	9,5	756	82	5000	-
BS1F 1MXV 80-4807/D		18,5	25	9,5	11	741	97	5000	-

### BS2F

### BSM2F

\* Максимальная производительность насоса при минимальном калибровочном давлении реле давления

Питание 400V 3~ Двигатель 400V 3~	Питание 230V 1~ Двигатель 230V 1~	Двигатель		Реле давления 1 бар		Реле давления 2 бар		Макс. производительность*		Бак с мембраной л-бар	Автоклав л-бар
		kW	HP	мин.	макс	мин.	макс	Q л/мин.	H м		
BS2F 2MXV 25-204/C	BSM2F 2MXV 25-204M/C	0,75 x2	1 x2	2,5	4	2,2	3,7	135	22	40	100
BS2F 2MXV 25-205/C	BSM2F 2MXV 25-205M/C	0,75 x2	1 x2	3,5	5	3,2	4,7	122	33	50	100
BS2F 2MXV 25-206/C	BSM2F 2MXV 25-206M/C	1,1 x2	1,5 x2	4,5	6	4,2	5,7	111	43	50	100
BS2F 2MXV 25-207/C	BSM2F 2MXV 25-207M/C	1,1 x2	1,5 x2	5,5	7	5,2	6,7	104	53	60	100
BS2F 2MXV 25-208/C	BSM2F 2MXV 25-208M/C	1,5 x2	2 x2	6,5	8	6,2	7,7	97	63	100	100
BS2F 2MXV 25-210/C		1,5 x2	2 x2	7,5	9	7	8,5	112	71	100	200
BS2F 2MXV 25-212/C		2,2 x2	3 x2	8,5	10	8	9,5	118	82	200	200
BS2F 2MXV 32-404/C	BSM2F 2MXV 32-404M/C	1,1 x2	1,5 x2	2,3	3,8	2	3,5	244	20	100	100
BS2F 2MXV 32-405/C	BSM2F 2MXV 32-405M/C	1,1 x2	1,5 x2	3,4	4,9	3,1	4,6	222	32	100	200
BS2F 2MXV 32-406/C	BSM2F 2MXV 32-406M/C	1,5 x2	2 x2	4,5	6	4,2	5,7	202	43	100	200
BS2F 2MXV 32-407/C	BSM2F 2MXV 32-407M/C	1,5 x2	2 x2	5,5	7	5,2	6,7	190	53	100	200
BS2F 2MXV 32-408/C		2,2 x2	3 x2	6,5	8	6,2	7,7	178	63	200	300
BS2F 2MXV 32-410/C		2,2 x2	3 x2	7,5	9	7	8,5	203	71	300	500
BS2F 2MXV 32-412/C		3 x2	4 x2	8,5	10	8	9,5	213	82	300	500
BS2F 2MXV 40-804/C	BSM2F 2MXV 40-804M/C	1,5 x2	2 x2	2,5	4	2,2	3,7	435	22	200	300
BS2F 2MXV 40-805/C		2,2 x2	3 x2	3,5	5	3,2	4,7	435	33	300	500
BS2F 2MXV 40-806/C		2,2 x2	3 x2	4,5	6	4,2	5,7	414	43	300	500
BS2F 2MXV 40-807/C		3 x2	4 x2	5,5	7	5,2	6,7	407	53	500	800
BS2F 2MXV 40-808/C		3 x2	4 x2	6,5	8	6,2	7,7	387	63	500	800
BS2F 2MXV 40-810/C		4 x2	5,5 x2	7,5	9	7	8,5	416	71	1000	1000
BS2F 2MXV 40-811/C		4 x2	5,5 x2	8,5	10	8	9,5	408	82	1000	1000
BS2F 2MXV 50-1603/C		3 x2	4 x2	3	4,5	2,5	4	785	25	500	800
BS2F 2MXV 50-1604/C		4 x2	5,5 x2	4,5	6	4	5,5	743	41	750	1000
BS2F 2MXV 50-1605/C		5,5 x2	7,5 x2	6	7,5	5,5	7	686	56	1000	1500
BS2F 2MXV 50-1606/C		5,5 x2	7,5 x2	7,5	9	7	8,5	650	71	1000	1500
BS2F 2MXV 50-1607/C		7,5 x2	10 x2	9	10,5	8,5	10	623	87	1500	2000
BS2F 2MXV 50-1608/C		7,5 x2	10 x2	10,5	12	10	11,5	592	102	1500	2000
BS2F 2MXV 65-3202/C		4 x2	5,5 x2	2,1	3,1	1,8	2,8	1451	18	1000	2000
BS2F 2MXV 65-3203/C		5,5 x2	7,5 x2	3,8	4,8	3,3	4,3	1340	34	1500	3000
BS2F 2MXV 65-3204/C		7,5 x2	10 x2	5	6,5	4,5	6	1325	46	1500	3000
BS2F 2MXV 65-3205/D		11 x2	15 x2	6,5	8	6	7,5	1255	61	2000	4000
BS2F 2MXV 65-3206/D		11 x2	15 x2	8	9,5	7,5	9	1212	76	3000	4000
BS2F 2MXV 65-3207/D		15 x2	20 x2	9,5	11	9	10,5	1165	92	4000	5000
BS2F 2MXV 80-4802/C		5,5 x2	7,5 x2	2,2	3,2	1,9	2,9	1877	19	1500	3000
BS2F 2MXV 80-4803/C		7,5 x2	10 x2	3,8	5	3,3	4,5	1755	34	2000	3000
BS2F 2MXV 80-4804/D		11 x2	15 x2	5	6,5	4,5	6	1788	46	3000	4000
BS2F 2MXV 80-4805/D		15 x2	20 x2	6,5	8	6	7,5	1696	61	4000	5000
BS2F 2MXV 80-4806/D		15 x2	20 x2	8	9,5	7,5	9	1628	76	5000	-
BS2F 2MXV 80-4807/D		18,5 x2	25 x2	9,5	11	9	10,5	1586	92	5000	-

\* Максимальная производительность насосов при минимальном калибровочном давлении 2-го реле давления