


QML 3 VFT Электрощиты для управления 3 насосами с трехфазным двигателем с переменной скоростью



Код	Тип	Двигатель 230V - 3~ kW	Макс.выходной ток макс. A	Размеры HxBxP мм
---	QML 3 VFT 0,4	0,37 - 0,45	2,4x3	700x500x200
	QML 3 VFT 0,75	0,55 - 0,75	4,2x3	700x500x200
	QML 3 VFT 1,5	1,1 - 1,5	7,5x3	700x500x200
	QML 3 VFT 2,2	2,2	10x3	700x500x200

Конструкция

Электрощит с инвертором для управления 3 насосами при однофазном питании с трехфазным двигателем 230В с переменной скоростью для насосных станций при постоянном давлении. Электрощит подготовлен для применения регулятора уровня SRL 3 для подключения датчиков или защиты от сухого хода. Работа насосов "в каскаде" управляется электронным блоком типа MP 3000 с микропроцессором который меняет порядок включения насосов.

Технические данные

Питание одноф. 230В ± 10 % 50/60Гц (другие напряжения под заказ)
Температура воздуха от -5 до +40 °C
Класс защиты IP 44


Составная часть

Металлическая коробка.- Сетевой выключатель с блокировкой дверцы
Плавкие предохранители на линии питания-Плавкие предохранители управления
Линейные фильтры.- Инвертор(по одному на каждый насос)
Электронный блок типа MPS 4000 с микропроцессором
Интерфейс электронного блока MPS 4000
Вентилятор для охлаждения электрощита.- Датчик давления
Зажимная коробка.- Контактные зажимы для дистанционных сигналов.
Прижимные приспособления для проводов

По запросу

Регулятор уровня SRL3 для подключения датчиков для защиты от сухого хода
Модуль чистого сигнала MSP 1M, MPS 13M
RA 100 Пульт дистанционных аварийных сигналов

QTL 3 VFT Электрощиты для управления 3 насосами с трехфазным двигателем с переменной скоростью



Код	Тип	Двигатель 400V - 3~ kW	Макс.выходной ток макс. A	Размеры HxBxP мм
---	QTL 3 VFT 0,4	0,4	1,5x3	700x500x200
	QTL 3 VFT 0,75	0,55 - 0,75	2,3x3	700x500x200
14046930000	QTL 3 VFT 1,5	1,1 - 1,5	4,1x3	700x500x200
14047140000	QTL 3 VFT 2,2	2,2	5,5x3	700x500x200
14047040000	QTL 3 VFT 4	3 - 4	9,5x3	700x500x200
14048250000	QTL 3 VFT 5,5	5,5	14,3x3	1000x800x250
	QTL 3 VFT 7,5	7,5	17x3	1000x800x250
	QTL 3 VFT 11	9,2 - 11	27,7x3	1700x1000x400
	QTL 3 VFT 15	15	33x3	1700x1000x400
14047150000	QTL 3 VFT 22	18,5 - 22	48x3	1700x1000x400
14047270000	QTL 3 VFT 30	30	66x3	1700x1000x400
	QTL 3 VFT 37	37	79x3	A richiesta
	QTL 3 VFT 45	45	94x3	A richiesta
	QTL 3 VFT 55	55	116x3	A richiesta
	QTL 3 VFT 75	75	160x3	A richiesta

Конструкция

Электрощит с инвертором для управления 3 насосами с трехфазным двигателем с переменной скоростью для насосных станций при постоянном давлении. Электрощит подготовлен для применения регулятора уровня SRL 3 для подключения датчиков и для защиты от сухого хода. Работа насосов "в каскаде" управляется электронным блоком типа MPS 4000 с микропроцессором который меняет порядок включения насосов.

Технические данные

Питание 400В ± 10 % 50/60Гц (другие напряжения под заказ)
Температура воздуха от -5 до +40 °C
Класс защиты IP 44

Составная часть

Металлическая коробка.- Сетевой выключатель с блокировкой дверцы
Плавкие предохранители на линии питания
Плавкие предохранители управления
Линейные фильтры.- Инвертор (по одному на каждый насос)
Электронный блок типа MPS 4000 с микропроцессором
Интерфейс электронного блока MPS 4000
Вентилятор для охлаждения электрощита.- Датчик давления
Общая зажимная коробка.- Контактные зажимы для дистанционных сигналов.- Прижимные приспособления для проводов

По запросу

Регулятор уровня SRL3 для подключения датчиков для защиты от сухого хода
Модуль чистого сигнала MSP 1M, MPS 13M
RA 100 Пульт дистанционных аварийных сигналов