

# ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

## НКМ-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		НОМ. А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0	60		66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	DN ВСОС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг			
НКМ-G 100-200/200/A/BAQV/5.5/4	1D6317B9D	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE2	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	160		
НКМ-G 100-200/200/A/BAQV/5.5/4	1D6317B9X	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE3	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	166		
НКМ-G 100-200/214/A/BAQV/7.5/4	1D6317BAD	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,7	IE2	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	209		
НКМ-G 100-200/214/A/BAQV/7.5/4	1D6317BAX	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,6	IE3	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	149		
НКМ-G 100-250/250/A/BAQV/11/4	1D6417BBD	3 x 400 В ~	11	15	-	22	IE2	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	273		
НКМ-G 100-250/250/A/BAQV/11/4	1D6417BBX	3 x 400 В ~	11	15	-	20,5	IE3	0	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1700	1900	2000	2500	3000	3500	125	100	213		

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		НОМ. А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч																
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0	102		114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	DN ВСОС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг		
НКМ-G 125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCD	3 x 400 В ~	15	20	-	29	IE2	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	363	
НКМ-G 125-250/243/A/BAQV/15/4	1D7417BCX	3 x 400 В ~	15	20	-	28	IE3	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	274	
НКМ-G 125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDD	3 x 400 В ~	18,5	25	-	35	IE2	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	401	
НКМ-G 125-250/256/A/BAQV/18,5/4	1D7417BDX	3 x 400 В ~	18,5	25	-	34	IE3	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	290	
НКМ-G 150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBD	3 x 400 В ~	11	15	-	22	IE2	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	372	
НКМ-G 150-200/218/A/BAQV/11/4	1D8317BBX	3 x 400 В ~	11	15	-	20,5	IE3	0	1700	1900	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	150	125	280	

\* Комплектуется префильтрами и комплектом для их установки