ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

NKP-G - ДВУХПОЛЮСНЫЙ - СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Чугунное рабочее колесо и торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72			
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200			
NKP-G 40-125/107/A/BAQV/1,5/2	1D2117B5A	3 x 230-400 В ~	1,5	2	5,80	3,35	IE2	H (м)	14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7					65	40	57
NKP-G 40-125/107/A/BAQV/1,5/2	1D2117B5U	3 x 230-400 В ~	1,5	2	5,80	3,35	IE3		14,7	14,5	14,3	13,8	13	11,8	10,5	8,6	7					65	40	49
NKP-G 40-125/120/A/BAQV/2,2/2	1D2117B6A	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,23	4,75	IE2		19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11					65	40	70
NKP-G 40-125/120/A/BAQV/2,2/2	1D2117B6U	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,23	4,75	IE3		19	18,7	18,4	17,8	17	15,9	14,6	13	11					65	40	60
NKP-G 40-125/130/A/BAQV/3/2	1D2117B7B	3 x 400 В ~	3,0	4		5,95	IE2		22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5				65	40	76
NKP-G 40-125/130/A/BAQV/3/2	1D2117B7V	3 x 400 В ~	3,0	4		5,95	IE3		22,8	22,5	22,3	22	21,2	20,2	19	17,4	15,5	13,5				65	40	67

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102				
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	400	500	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700				
NKP-G 50-125/115/A/BAQV/3/2	1D3117B7B	3 x 400 В ~	3,0	4	-	5,95	IE2	H (м)	17	16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9			65	50	78
NKP-G 50-125/115/A/BAQV/3/2	1D3117B7V	3 x 400 В ~	3,0	4	-	5,95	IE3		17	16,5	16	15,5	15	14,5	13,7	13	12	11	10	9			65	50	69
NKP-G 50-125/125/A/BAQV/4/2	1D3117B8B	3 x 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05	IE2		20,5	20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5		65	50	113
NKP-G 50-125/125/A/BAQV/4/2	1D3117B8V	3 x 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05	IE3		20,5	20	19,5	19,1	18,5	18	17,5	16,5	15,8	14,8	14	12,5	11,5		65	50	89
NKP-G 50-125/135/A/BAQV/5,5/2	1D3117B9B	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4	IE2		24	23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4	65	50	115
NKP-G 50-125/135/A/BAQV/5,5/2	1D3117B9V	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4	IE3		24	23,6	23,5	23,2	22,8	22,2	21,5	21	20	19,1	18,5	17,5	16,5	13,4	65	50	84

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150				
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	600	700	800	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500				
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQV/4/2	1D4117B8B	3 x 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05	IE2	H (м)	16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	12	11,4	10	8,5	8			80	65	104
NKP-G 65-125/120-110/A/BAQV/4/2	1D4117B8V	3 x 400 В ~	4,0	5,5	-	8,05	IE3		16	15	14,6	14,2	13,7	13,3	12,8	12,3	12	11,4	10	8,5	8			80	65	80
NKP-G 65-125/127/A/BAQV/5,5/2	1D4117B9B	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4	IE2		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,2	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12		80	65	113
NKP-G 65-125/127/A/BAQV/5,5/2	1D4117B9V	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,4	IE3		19,5	19	18,9	18,7	18,4	18,1	17,5	17,5	16,9	16,5	15,8	14,5	13	12		80	65	82
NKP-G 65-125/137/A/BAQV/7,5/2	1D4117BAB	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,1	IE2		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12	80	65	157
NKP-G 65-125/137/A/BAQV/7,5/2	1D4117BAV	3 x 400 В ~	7,5	10	-	13,4	IE3		23,5	23,1	23	22,8	22,6	22,5	22	21,6	21,1	20,7	20,2	19	17,5	14,8	12	80	65	94

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DN ВСАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	90	102	114	120	150	180	210	240				
			кВт	л. с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000				
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQV/11/2	1D5217BBB	3 x 400 В ~	11,0	15	-	20,4	IE2	H (м)	24	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12		100	80	242,5
NKP-G 80-160/147-127/A/BAQV/11/2	1D5217BBV	3 x 400 В ~	11,0	15	-	19,4	IE3		24	22	21,4	20,4	20	17,4	16,8	12		100	80	179

* Комплектуется префильтрами и комплектом для их установки