

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУННЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

НКМ-G - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин														DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг	
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0	6		12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78								
НКМ-G 40-200/200/B/BAQV/1,1/4	60166232	3 x 230-400 В ~	1,1	1,5	4,68	2,7	IE2	12,5	12,5	12,3	11,2	9,7	7,7													65	40	64
НКМ-G 40-200/200/B/BAQV/1,1/4	60180148	3 x 230-400 В ~	1,1	1,5	4,68	2,7	IE3	12,5	12,5	12,3	11,2	9,7	7,7													65	40	54
НКМ-G 40-200/219/B/BAQV/1,5/4	60166233	3 x 230-400 В ~	1,5	2	6,24	3,6	IE2	15,6	15,6	15,3	14,7	13,4	11,8	9,8												65	40	68
НКМ-G 40-200/219/B/BAQV/1,5/4	60180149	3 x 230-400 В ~	1,5	2	6,24	3,6	IE3	15,6	15,6	15,3	14,7	13,4	11,8	9,8												65	40	54
НКМ-G 40-250/245/B/BAQV/2,2/4	60166234	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,75	5,05	IE2	20,6	20,5	20,1	19,2	17,8	16													65	40	85
НКМ-G 40-250/245/B/BAQV/2,2/4	60180150	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,75	5,05	IE3	20,6	20,5	20,1	19,2	17,8	16													65	40	75
НКМ-G 50-160/177/B/BAQV/1,5/4	60166235	3 x 230-400 В ~	1,5	2	6,24	3,6	IE2	10,7	10,7	10,7	10,5	10,2	9,8	9,2	8,3											65	50	60
НКМ-G 50-160/177/B/BAQV/1,5/4	60180151	3 x 230-400 В ~	1,5	2	6,24	3,6	IE3	10,7	10,7	10,7	10,5	10,2	9,8	9,2	8,3											65	50	46
НКМ-G 50-200/210/B/BAQV/2,2/4	60166236	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,75	5,05	IE2	15,3	15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8	9,4										65	50	79
НКМ-G 50-200/210/B/BAQV/2,2/4	60180152	3 x 230-400 В ~	2,2	3	8,75	5,05	IE3	15,3	15,3	15,2	14,8	14	13,3	12,1	10,8	9,4										65	50	69
НКМ-G 50-200/219/B/BAQV/3/4	60166237	3 x 400 В ~	3	4	-	6,25	IE2	16,8	16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4	10,9										65	50	81
НКМ-G 50-200/219/B/BAQV/3/4	60180153	3 x 400 В ~	3	4	-	6,25	IE3	16,8	16,8	16,5	16,1	15,5	14,6	13,6	12,4	10,9										65	50	65
НКМ-G 50-250/263/B/BAQV/4/4	60166238	3 x 400 В ~	4	5,5	-	7,95	IE2	23,8	23,8	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	17,1										65	50	98
НКМ-G 50-250/263/B/BAQV/4/4	60180154	3 x 400 В ~	4	5,5	-	7,95	IE3	23,8	23,8	23,8	23,4	22,7	21,6	20,4	19	17,1										65	50	79
НКМ-G 65-200/210/B/BAQV/3/4	60166239	3 x 400 В ~	3	4	-	6,25	IE2	15,3				15,2	15,2	15,1	14,6	14,1	13,5	12,9	12,2	11,3						80	65	88
НКМ-G 65-200/210/B/BAQV/3/4	60180155	3 x 400 В ~	3	4	-	6,25	IE2	15,3				15,2	15,2	15,1	14,6	14,1	13,5	12,9	12,2	11,3						80	65	72
НКМ-G 65-200/219/B/BAQV/4/4	60166240	3 x 400 В ~	4	5,5	-	7,95	IE2	17				17	16,9	16,8	16,4	16,2	15,8	15,2	14,3	13,8	12,6					80	65	96
НКМ-G 65-200/219/B/BAQV/4/4	60180156	3 x 400 В ~	4	5,5	-	7,95	IE2	17				17	16,9	16,8	16,4	16,2	15,8	15,2	14,3	13,8	12,6					80	65	77
НКМ-G 65-250/263/B/BAQV/5,5/4	60166241	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE2	24,1				23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	21,5	20,8	19,7	18,6	17,3					80	65	159
НКМ-G 65-250/263/B/BAQV/5,5/4	60180157	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE2	24,1				23,8	23,6	23,3	22,8	22,3	21,5	20,8	19,7	18,6	17,3					80	65	165

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																					
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц		НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		Q=л/мин														DN ВАС. ПАТРУБКА	DN НАГН. ПАТРУБКА	кг	
		кВт	л. с.	230 В	400 В	0	42		48	54	60	66	72	78	84	90	102	114	120									
НКМ-G 80-200/200/B/BAQV/4/4	60166242	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	7,95	IE2	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,4	12	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7						100	80	118
НКМ-G 80-200/200/B/BAQV/4/4	60180158	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	7,95	IE3	13,2	13,1	13	12,9	12,8	12,7	12,4	12	11,7	11,3	10,4	9,3	8,7						100	80	99
НКМ-G 80-200/222/B/BAQV/5,5/4	60166243	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE2	16,6	16,5	16,5	16,4	16,2	16,1	16	15,7	15,4	15	14,3	13,3	12,7						100	80	147
НКМ-G 80-200/222/B/BAQV/5,5/4	60180159	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE3	16,6	16,5	16,5	16,4	16,2	16,1	16	15,7	15,4	15	14,3	13,3	12,7						100	80	153
НКМ-G 80-250/240/B/BAQV/7,5/4	60166244	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,7	IE2	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	20	19,9	19,8	19,5	19	18	16,7	16						100	80	212,5
НКМ-G 80-250/240/B/BAQV/7,5/4	60168350	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,6	IE3	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	20	19,9	19,8	19,5	19	18	16,7	16						100	80	153
НКМ-G 80-250/270/B/BAQV/11/4	60166245	3 x 400 В ~	11	15	-	22	IE2	25,6	25,5	25,5	25,4	25,1	25	24,8	24,6	24,2	24	23	21,5	21						100	80	264,5
НКМ-G 80-250/270/B/BAQV/11/4	60168351	3 x 400 В ~	11	15	-	20,5	IE3	25,6	25,5	25,5	25,4	25,1	25	24,8	24,6	24,2	24	23	21,5	21						100	80	205

* Комплектуется префильтрами и комплектом для их установки