

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С ЧУГУНЫМ ПРЕФИЛЬТРОМ

НКМ-Г - ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ - СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Рабочее колесо из бронзы, торцевое уплотнение с уплотнительными кольцами из витона, корпус гидравлики с катафорезным покрытием

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																		
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		0	60	66	72	78	84	90	102	114	120	150	180	210	DN ВАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500				
НКМ-Г 100-200/200/В/BAQV/5,5/4	60166246	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE2	H (M)	12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5		125	100	160	
НКМ-Г 100-200/200/В/BAQV/5,5/4	60180160	3 x 400 В ~	5,5	7,5	-	10,6	IE3		12,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,4	12,3	12	11,5	11,4	10,1	8,5		125	100	166	
НКМ-Г 100-200/214/В/BAQV/7,5/4	60166247	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,7	IE2		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8	125	100	209	
НКМ-Г 100-200/214/В/BAQV/7,5/4	60168353	3 x 400 В ~	7,5	10	-	14,6	IE3		15,6	15,4	15,4	15,3	15,2	15,1	15	14,7	14,5	14,3	13,3	11,6	9,8	125	100	149	
НКМ-Г 100-250/250/В/BAQV/11/4	60166248	3 x 400 В ~	11	15	-	22	IE2		21,1	21	21	21	21	21	21	20,9	20	19,8	18	16		125	100	273	
НКМ-Г 100-250/250/В/BAQV/11/4	60168369	3 x 400 В ~	11	15	-	20,5	IE3		21,1	21	21	21	21	21	21	20,9	20	19,8	18	16		125	100	213	

МОДЕЛЬ *	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																			
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Ином, А		ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч		0	102	114	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	DN ВАС. ПАРУБКА	DN НАГН. ПАРУБКА	кг
			кВт	л.с.	230 В	400 В		Q=л/мин	0	1 700	1 900	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000				
НКМ-Г 125-250/243/В/BAQV/15/4	60166249	3 x 400 В ~	15	20	-	29	IE2	H (M)	19,5	19,3	19,3	19,2	19,2	18,7	17,8	16,8	15,5	14,1	12,5	10,9		150	125	363		
НКМ-Г 125-250/243/В/BAQV/15/4	60168370	3 x 400 В ~	15	20	-	28	IE3		19,5	19,3	19,3	19,2	19,2	18,7	17,8	16,8	15,5	14,1	12,5	10,9		150	125	274		
НКМ-Г 125-250/256/В/BAQV/18,5/4	60166250	3 x 400 В ~	18,5	25	-	35	IE2		21,9	21,8	21,8	21,7	21,6	21,3	20,5	19,5	18,5	17,2	15,6	14	12	150	125	401		
НКМ-Г 125-250/256/В/BAQV/18,5/4	60168371	3 x 400 В ~	18,5	25	-	34	IE3		21,9	21,8	21,8	21,7	21,6	21,3	20,5	19,5	18,5	17,2	15,6	14	12	150	125	290		
НКМ-Г 150-200/218/В/BAQV/11/4	60166251	3 x 400 В ~	11	15	-	22	IE2		13,2	13,1	13	13	12,8	12,5	12,1	11,5	11	10,4	9,7	9	8	7	150	125	372	
НКМ-Г 150-200/218/В/BAQV/11/4	60168376	3 x 400 В ~	11	15	-	20,5	IE3		13,2	13,1	13	13	12,8	12,5	12,1	11,5	11	10,4	9,7	9	8	7	150	125	280	

* Комплектуется префильтрами и комплектом для их установки