NKVE 32-45-65-95

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ MCE/P

ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы данной серии предназначены для систем водоснабжения и повышения давления. Наличие ПЧ **MCE/P** обеспечивает высокую эксплуатационную гибкость, позволяя насосу автоматически подстраиваться под различные требования системы и поддерживать в ней постоянное давление. Рабочие колеса, корпус гидравлической части – нерж. сталь марки AISI 304. Корпус гидравлики с присоединительными фланцами – чугун с катафорезным покрытием; опора двигателя – чугун. Торцевое уплотнение – карбид кремния/карбид кремния, картриджного типа, необслуживаемое. Валы двигателя и насоса соединены жесткой муфтой.

Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 3 x 400 В / 50 Гц.
Рабочий диапазон: расход от 4 до 120 м³/ч, напор до 158 м вод. ст.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости: от -15 до +120 °C.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление:
25 бар (2 500 кПа) для NKV 65-95;
32 бар (3 200 кПа) для NKV 32-45
Монтаж: вертикально, в фиксированном положении.
Специальное исполнение (по запросу): 60 Гц.

АКСЕССУАРЫ СТР. 207

НАСОСЫ NKVE 32 С ПЧ MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA ВСАС. ПАТРУБКА	DNM НАПОРН. ПАТРУБКА	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A	Q, м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45				
			кВт	л. с.		Q, л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750				
NKVE 32/2 T MCE 55/P	60165361	3 x 400 В ~	5,5	7,5	13,1	H (м)	48,5	43,5	42,5	41	39,5	36,5	33,5	29	23,5	DN 65	DN 65	630	148
NKVE 32/3-2 T MCE 55/P	60165362	3 x 400 В ~	5,5	7,5	13,1		60	54,5	53	50,5	48	44	38	31,5	23,5	DN 65	DN 65	630	152
NKVE 32/3 T MCE 110/P	60165363	3 x 400 В ~	7,5	10	17,6		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	DN 65	DN 65	630	163
NKVE 32/4 T MCE 110/P	60165365	3 x 400 В ~	11	15	25,5		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	DN 65	DN 65	630	218
NKVE 32/5-2 T MCE 110/P	60165367	3 x 400 В ~	11	15	25,5		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	DN 65	DN 65	630	222
NKVE 32/5 T MCE 150/P	60165368	3 x 400 В ~	15	20	34		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	DN 65	DN 65	630	236
NKVE 32/6 T MCE 150/P	60165369	3 x 400 В ~	15	20	34		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	DN 65	DN 65	750	240
NKVE 32/7-2 T MCE 150/P	60165370	3 x 400 В ~	15	20	34		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	DN 65	DN 65	750	244

НАСОСЫ NKVE 45 С ПЧ MCE/P

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ													DNA ВСАС. ПАТРУБКА	DNM НАПОРН. ПАТРУБКА	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Iном, A	Q, м³/ч	0	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60	65	70				
			кВт	л. с.		Q, л/мин	0	250	300	367	417	500	583	667	750	900	1000	1083	1166				
NKVE 45/2-2 T MCE 55/P	60165371	3 x 400 В ~	5,5	7,5	13,1	H (м)	38,5	37,5	37	36,5	35,5	34,5	33	31	28,5	23	18,5	14,5	10	DN 80	DN 80	630	154
NKVE 45/2 T MCE 110/P	60165372	3 x 400 В ~	7,5	10	17,6		48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	DN 80	DN 80	630	165
NKVE 45/3 T MCE 110/P	60165373	3 x 400 В ~	11	15	25,5		73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	DN 80	DN 80	630	220
NKVE 45/4 T MCE 150/P	60165375	3 x 400 В ~	15	20	34		97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	DN 80	DN 80	630	238