KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

KVC

KVCX

WRAS APPROVED PRODUCT

ДЛЯ СИСТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы предназначены для использования в системах водоснабжения и повышения давления.
Подходят для повысительных установок, подачи в емкости, систем орошения дождевой водой и сельскохозяйственного полива, систем пожаротушения и промывочных систем, перекачки конденсата и охлаждающей воды.
Инновационная и надежная конструкция.
Корпус гидравлики с присоединительными отверстиями выполнен из технополимера с металлическими резьбовыми вставками.
Рабочие колеса, диффузоры и крышки диффузоров – технополимер. Корпус гидравлической части, износные кольца и фланец торцевого уплотнения – нержавеющая сталь AISI 303.
Торцевое уплотнение – графит/керамика.
Насосы комплектуются асинхронным электродвигателем с воздушным охлаждением. Для обеспечения низкого уровня шума и длительного срока службы вал двигателя вращается на подшипниках увеличенного размера, заполненных смазкой на весь срок службы. В однофазной версии встроена защита от перегрузки.
Для защиты трехфазного двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.
Соответствие стандартам CEI 2-3/CEI 61/69 (EN 60335-2-41).

Степень защиты: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания:
1 x 220-240 В / 50 Гц
3 x 230-400 В / 50 Гц
Рабочий диапазон: расход от 50 до 200 л/мин., напор до 113 м.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, невязкая, неагрессивная, некристаллизованная, химически нейтральная и по характеристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости:
от 0 °C до +35 °C для бытового применения (стандарты безопасности EN 60335-2-41).
от 0 °C до +40 °C для прочих применений.
Максимальная температура окружающей среды: +40 °C.
Максимальное рабочее давление:
12 бар (1200 кПа).
Монтаж: вертикально, в фиксированном положении.
Специальное исполнение по запросу:
электродвигатели для других напряжений и/или частот.

АКСЕССУАРЫ СТР. 207

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	ТИП ДВИГАТЕЛЯ	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8				
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80				
KVC 15-30 M	102990320	1 x 220 - 240 В ~	0,25	0,33	1,6	-		22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVC 15-30 T	102990330	3 x 230 - 400 В ~	0,25	0,33	1,4-0,8	-		22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVC 25-30 M	102990340	1 x 220 - 240 В ~	0,37	0,5	2,4	-		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVC 25-30 T	102990350	3 x 230 - 400 В ~	0,37	0,5	1,7-1,0	-		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVC 35-30 M	102990000	1 x 220 - 240 В ~	0,45	0,6	3,2	-		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVC 35-30 T	102990010	3 x 230 - 400 В ~	0,45	0,6	2,1-1,2	-		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVC 45-30 M	102990020	1 x 220 - 240 В ~	0,55	0,75	4	-		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVC 45-30 T	102990030	3 x 230 - 400 В ~	0,55	0,75	2,4-1,4	-		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVC 50-30 M	102990040	1 x 220 - 240 В ~	0,75	1	4,9	-		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	G 1" ¼	598	16,2
KVC 50-30 T	60145203	3 x 230 - 400 В ~	0,75	1	3,8-2,2	IE2		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVC 50-30 T	60179387	3 x 230 - 400 В ~	0,75	1	3,8-2,2	IE3		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVC 60-30 M	102990060	1 x 220 - 240 В ~	0,8	1,1	5,6	-		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVC 60-30 T	60145204	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE2		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVC 60-30 T	60179388	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVC 70-30 M	102990080	1 x 220 - 240 В ~	1	1,36	6,5	-		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVC 70-30 T	60145302	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE2		95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVC 70-30 T	60179399	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE3	H (м)	95,0	90,0	81,5	71,0	58,7	42,0	32,5			1" ¼	1" ¼	653	18,4
KVC 20-50 M	102990360	1 x 220 - 240 В ~	0,37	0,5	2,5	-		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 20-50 T	102990370	3 x 230 - 400 В ~	0,37	0,5	1,7-1,0	-		27,4	26,9	26,0	24,9	23,1	21,1	19,8	16,9	11,4	1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 30-50 M	102990100	1 x 220 - 240 В ~	0,55	0,75	4	-		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 30-50 T	102990110	3 x 230 - 400 В ~	0,55	0,75	2,4-1,4	-		41,1	40,3	39,0	37,3	34,7	31,6	29,7	25,3	17,1	1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 40-50 M	102990120	1 x 220 - 240 В ~	0,8	1,1	5,6	-		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" ¼	1" ¼	505	15,8
KVC 40-50 T	60145303	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE2		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" ¼	1" ¼	505	15,8
KVC 40-50 T	60179400	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3		54,9	53,7	52,0	49,7	46,3	42,1	39,6	33,7	22,9	1" ¼	1" ¼	505	15,8
KVC 55-50 M	102990140	1 x 220 - 240 В ~	1	1,36	6,4	-		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" ¼	1" ¼	533	17,0
KVC 55-50 T	60145304	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE2		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" ¼	1" ¼	533	17,0
KVC 55-50 T	60179398	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE3		68,6	67,1	65,0	62,1	57,9	52,7	49,5	42,1	28,6	1" ¼	1" ¼	533	17,0
KVC 65-50 M	102990160	1 x 220 - 240 В ~	1,1	1,5	7,4	-		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" ¼	1" ¼	600	20,2
KVC 65-50 T	60145878	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	7-4	IE2		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" ¼	1" ¼	600	19,8
KVC 65-50 T	60179914	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	7-4	IE3		82,3	80,6	78,0	74,6	69,4	63,2	59,4	50,6	34,3	1" ¼	1" ¼	600	19,8
KVC 75-50 M	102990180	1 x 220 - 240 В ~	1,5	2	9	-		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" ¼	1" ¼	627	21,2
KVC 75-50 T	60145879	3 x 230 - 400 В ~	1,5	2	7,7-4,3	IE2		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" ¼	1" ¼	627	20,6
KVC 75-50 T	60179915	3 x 230 - 400 В ~	1,5	2	7,7-4,3	IE3		96,0	94,0	91,0	87,0	81,0	73,8	69,3	59,0	40,0	1" ¼	1" ¼	627	20,6

KVC / KVCX

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVC

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																	DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	ТИП ДВИГАТ.	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12				
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80	90	100	120	140	160	180	200				
KVC 15-80 M	102990380	1 x 220 - 240 В ~	0,37	0,5	2,5	-	H (м)	22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 15-80 T	102990390	3 x 230 - 400 В ~	0,37	0,5	1,7-1,0	-		22,8	22,4	21,7	21,1	20,3	19,1	18,3	16,8	14,0	11,7	9,5	4,5					1" ¼	1" ¼	450	13,5
KVC 20-80 M	102990200	1 x 220 - 240 В ~	0,55	0,75	4,1	-		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 20-80 T	102990210	3 x 230 - 400 В ~	0,55	0,75	2,4-1,4	-		34,6	34,0	33,0	32,1	30,9	29,2	28,0	25,8	21,7	18,3	14,9	7,5					1" ¼	1" ¼	478	13,7
KVC 30-80 M	102990220	1 x 220 - 240 В ~	0,8	1,1	5,6	-		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,7
KVC 30-80 T	60145305	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE2		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,5
KVC 30-80 T	60179410	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3		46,6	45,8	44,6	43,4	41,8	39,5	38,0	35,2	29,8	25,5	21,0	11,0					1" ¼	1" ¼	505	15,5
KVC 40-80 M	102990240	1 x 220 - 240 В ~	1	1,36	6,5	-		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0
KVC 40-80 T	60145306	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE2		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0
KVC 40-80 T	60179408	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	4,4-2,6	IE3		58,8	57,9	56,5	55,0	53,1	50,3	48,5	45,0	38,4	33,1	27,6	15,1					G 1" ¼	G 1" ¼	533	17,0
KVC 45-80 M	102990260	1 x 220 - 240 В ~	1,1	1,5	7,4	-		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,1
KVC 45-80 T	60145880	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	5,4-3,1	IE2		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,2
KVC 45-80 T	60179879	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	5,4-3,1	IE3		71,3	70,2	68,7	66,9	64,7	61,4	59,4	55,3	47,5	41,4	34,9	19,9					G 1" ¼	G 1" ¼	600	20,2
KVC 55-80 M	102990280	1 x 220 - 240 В ~	1,5	2	9	-		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	21,2
KVC 55-80 T	60145881	3 x 230 - 400 В ~	1,5	2	6,2-3,6	IE2		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	20,0
KVC 55-80 T	60179864	3 x 230 - 400 В ~	1,5	2	6,2-3,6	IE3		84,0	82,8	81,2	79,2	76,6	72,9	70,7	66,0	57,1	50,3	42,8	25,5					G 1" ¼	G 1" ¼	627	20,0
KVC 65-80 T	60145913	3 x 230 - 400 В ~	2,2	3	8-4,6	IE2		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0					G 1" ¼	G 1" ¼	655	21,6
KVC 65-80 T	60179862	3 x 230 - 400 В ~	2,2	3	8-4,6	IE3		97,0	95,7	94,0	91,8	88,9	84,7	82,5	77,2	67,3	59,9	51,5	32,0					G 1" ¼	G 1" ¼	655	21,6
KVC 25-120 M	102990400	1 x 220 - 240 В ~	1	1,36	6,5	-		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,0
KVC 25-120 T	60145816	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	5-2,9	IE2		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,1
KVC 25-120 T	60179878	3 x 230 - 400 В ~	1	1,36	5-2,9	IE3		30,4	30,3	30,2	30,0	29,9	29,6	29,3	28,7	27,7	26,9	25,9	23,2	19,9	16,4	12,0	7,0	G 1" ¼	G 1" ¼	450	17,1
KVC 35-120 M	102990420	1 x 220 - 240 В ~	1,1	1,5	7,4	-		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,1
KVC 35-120 T	60145817	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	6-3,5	IE2		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,2
KVC 35-120 T	60179872	3 x 230 - 400 В ~	1,1	1,5	6-3,5	IE3		46,2	46,1	45,7	45,3	44,8	44,0	43,7	42,7	40,9	39,3	37,4	33,7	29,4	24,2	18,0	11,0	G 1" ¼	G 1" ¼	480	20,2
KVC 45-120 M	102990440	1 x 220 - 240 В ~	1,85	2,5	12	-		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	20,2
KVC 45-120 T	60145960	3 x 230 - 400 В ~	1,85	2,5	7,9-4,6	IE2		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	21,9
KVC 45-120 T	60179863	3 x 230 - 400 В ~	1,85	2,5	7,9-4,6	IE3		62,4	62,0	61,4	60,8	60,1	59,1	58,6	57,5	55,3	53,4	51,4	46,2	40,6	34,0	26,3	17,0	G 1" ¼	G 1" ¼	507	21,9
KVC 60-120 T	60145961	3 x 230 - 400 В ~	2,2	3	9,3-5,4	IE2		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5	G 1" ¼	G 1" ¼	610	21,6
KVC 60-120 T	60179867	3 x 230 - 400 В ~	2,2	3	9,3-5,4	IE3		78,0	77,5	76,7	75,9	75,1	73,9	73,3	71,5	68,3	65,9	63,2	58,0	51,0	43,4	35,0	24,5	G 1" ¼	G 1" ¼	610	21,6
KVC 70-120 T	60146006	3 x 230 - 400 В ~	3	4	11,8-6,8	IE2		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0	G 1" ¼	G 1" ¼	675	24,0
KVC 70-120 T	60179876	3 x 230 - 400 В ~	3	4	11,8-6,8	IE3		95,0	94,3	93,4	92,5	91,4	89,8	88,9	86,8	83,2	80,5	77,9	71,7	63,9	54,7	44,0	31,0	G 1" ¼	G 1" ¼	675	24,0
KVC 85-120 T	60146007	3 x 230 - 400 В ~	3	4	13,5-7,8	IE2		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0	G 1" ¼	G 1" ¼	702	25,0
KVC 85-120 T	60179865	3 x 230 - 400 В ~	3	4	13,5-7,8	IE3		112,7	111,6	110,3	109,0	107,6	105,7	104,5	101,9	97,5	94,1	89,9	81,6	72,1	61,2	48,9	34,0	G 1" ¼	G 1" ¼	702	25,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - KVCX

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										DNA GAS	DNM GAS	H мм	ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ		In A	ТИП ДВИГАТ.	Q=м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,3	3,9	4,8				
			кВт	л. с.			Q=л/мин	0	10	20	30	40	50	55	65	80				
KVCX 15-30 M	102980320	1 x 220 - 240 В ~	0,25	0,33	1,6	-	H (м)	22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVCX 15-30 T	102980330	3 x 230 - 400 В ~	0,25	0,33	1,4-0,8	-		22,4	21,2	19,2	16,7	13,8	9,9	7,6			1" ¼	1" ¼	450	14,0
KVCX 25-30 M	102980340	1 x 220 - 240 В ~	0,37	0,5	2,4	-		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVCX 25-30 T	102980350	3 x 230 - 400 В ~	0,37	0,5	1,7-1,0	-		33,9	32,1	29,1	25,3	20,9	15,0	11,6			1" ¼	1" ¼	478	14,4
KVCX 35-30 M	102980000	1 x 220 - 240 В ~	0,45	0,6	3,2	-		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVCX 35-30 T	102980010	3 x 230 - 400 В ~	0,45	0,6	2,1-1,2	-		45,6	43,2	39,1	34,1	28,2	20,2	15,6			1" ¼	1" ¼	505	14,0
KVCX 45-30 M	102980020	1 x 220 - 240 В ~	0,55	0,75	4	-		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			G 1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVCX 45-30 T	102980030	3 x 230 - 400 В ~	0,55	0,75	2,4-1,4	-		56,6	53,5	48,4	42,0	34,6	24,5	19,0			1" ¼	1" ¼	533	14,4
KVCX 50-30 M	102980040	1 x 220 - 240 В ~	0,75	1	4,9	-		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	G 1" ¼	598	16,2
KVCX 50-30 T	60145199	3 x 230 - 400 В ~	0,75	1	3,8-2,2	IE2		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVCX 50-30 T	60179389	3 x 230 - 400 В ~	0,75	1	3,8-2,2	IE3		69,8	66,2	59,9	52,2	43,1	30,9	23,9			1" ¼	1" ¼	598	16,2
KVCX 60-30 M	102980060	1 x 220 - 240 В ~	0,8	1,1	5,6	-		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVCX 60-30 T	60145201	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE2		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2
KVCX 60-30 T	60179390	3 x 230 - 400 В ~	0,8	1,1	3,8-2,2	IE3		82,0	77,0	70,0	61,0	49,5	35,5	27,5			1" ¼	1" ¼	625	17,2