ПОВЫШЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕСКУ

CS4 - водозаполненный двигатель

4” ПОГРУЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ДЛЯ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Погружные скважинные насосы для скважин диаметром 4 дюйма и более с широким диапазоном расходно-напорных характеристик. Предназначены для бытовых и промышленных систем водоснабжения, для подачи воды в автоклавы и цистерны, для установки в противопожарных системах и промывочных системах высокого давления, для систем сельскохозяйственного полива.

Суппорт (со встроенным фильтром), напорный патрубок (со встроенным обратным клапаном) и защитная планка кабеля выполнены из технополимера.

Двухполюсный водозаполненный погружной асинхронный электродвигатель TESLA полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. **Герметичный неразборный статор.**

В пусковой конденсаторный блок для моделей однофазного исполнения встроена защита от перегрузки с возможностью ручного перезапуска. Для защиты трехфазного двигателя следует обеспечить защиту от перегрузки, соответствующую действующим нормам.

Комплект поставки: пусковой конденсаторный блок управления, электрический кабель длиной 15 или 30 м (в зависимости от модели) и страховочный трос.

Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений или абразивных частиц, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде.

Диапазон температуры жидкости: от 0 °C до +40 °C.

Степень защиты электродвигателя: IP 68.

Класс изоляции: F.

Специальное исполнение по запросу: электродвигатели для других напряжений и/или частот

Максимально допустимое содержание песка в перекачиваемой жидкости: 120 г/м³.

По запросу для однофазной модели доступен блок управления с дополнительным пусковым конденсатором (BOOSTER) для увеличения пускового момента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ											DNM	H мм	ДЛИНА КАБЕЛЯ м	ВЕС КГ	К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ кВт	P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	In A	Q м³/ч л/мин	0 / 0	0,6 / 10	1,2 / 20	1,5 / 25	1,8 / 30	2,4 / 40	3 / 50	4,2 / 70	4,8 / 80	6 / 100					
CS4A-8 M	104100202	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3	H (м)	51	44,4	26,8	13,7							1 ¼ " G-F	577	15	13	27
CS4A-12 M	104100212	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3		76,5	66,6	40,2	20,5							1 ¼ " G-F	677	15	14,7	27
CS4A-12 T	104103012	3x400 В ~	0,37	0,5	1,6		76,5	66,6	40,2	20,5							1 ¼ " G-F	657	15	12,9	27
CS4A-18 M	104100222	1x230 В ~	0,55	0,75	4,6		114,8	99,8	60,3	30,8							1 ¼ " G-F	825	30	18,3	18
CS4A-18 T	104103022	3x400 В ~	0,55	0,75	1,9		114,8	99,8	60,3	30,8							1 ¼ " G-F	795	30	17,2	18
CS4A-25 M	104100232	1x230 В ~	0,75	1	6,2		159,4	138,7	83,7	42,7							1 ¼ " G-F	993	30	22	18
CS4A-25 T	104103032	3x400 В ~	0,75	1	2,4		159,4	138,7	83,7	42,7							1 ¼ " G-F	965	30	19,4	18
CS4A-36 M	104100242	1x230 В ~	1,1	1,5	8,6		229,5	200	120,6	61,6							1 ¼ " G-F	1303	30	25	18
CS4A-36 T	104103042	3x400 В ~	1,1	1,5	3,4		229,5	200	120,6	61,6							1 ¼ " G-F	1245	30	22,6	18
CS4B-5 M	104100402	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3		31	30	26	22,6	19	10					1 ¼ " G-F	530	15	12,5	27
CS4B-8 M	104100412	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16					1 ¼ " G-F	617	15	14	27
CS4B-8 T	104103212	3x400 В ~	0,37	0,5	1,6		49,6	47,8	41,5	36,2	30,6	16					1 ¼ " G-F	597	15.	12,2	27
CS4B-12 M	104100422	1x230 В ~	0,55	0,75	4,6		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24					1 ¼ " G-F	735	15	15,9	18
CS4B-12 T	104103222	3x400 В ~	0,55	0,75	1,9		74,4	71,8	62,3	54,4	45,8	24					1 ¼ " G-F	707	15	13,5	18
CS4B-16 M	104100432	1x230 В ~	0,75	1	6,2		99,2	95,7	83	72,5	61	32					1 ¼ " G-F	853	30	20	18
CS4B-16 T	104103232	3x400 В ~	0,75	1	2,4		99,2	95,7	83	72,5	61	32					1 ¼ " G-F	825	30	18,4	18
CS4B-24 M	104100442	1x230 В ~	1,1	1,5	8,6		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48					1 ¼ " G-F	1090	30	25	18
CS4B-24 T	104103242	3x400 В ~	1,1	1,5	3,4		148,8	143,5	124,6	108,7	91,7	48					1 ¼ " G-F	1033	30	21	18
CS4C-6 M	104100602	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2			1 ¼ " G-F	632	15	14,1	27
CS4C-6 T	104103402	3x400 В ~	0,37	0,5	1,6		33		31,8	30,7	29,4	26,4	22,7	13,2			1 ¼ " G-F	612	15	12	27
CS4C-9 M	104100612	1x230 В ~	0,55	0,75	4,6		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8			1 ¼ " G-F	758	15	14,8	18
CS4C-9 T	104103412	3x400 В ~	0,55	0,75	1,9		49,5		47,7	46	44	39,6	34	19,8			1 ¼ " G-F	729	15	13	18
CS4C-13 M	104100622	1x230 В ~	0,75	1	6,2		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6			1 ¼ " G-F	915	30	21,2	18
CS4C-13 T	104103422	3x400 В ~	0,75	1	2,4		71,5		68,9	66,4	63,7	57,2	49,2	28,6			1 ¼ " G-F	884	30	18,5	18
CS4C-19 M	104100632	1x230 В ~	1,1	1,5	8,6		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8			1 ¼ " G-F	1168	30	23,7	18
CS4C-19 T	104103432	3x400 В ~	1,1	1,5	3,4		104,5		100,7	97	93	83,6	71,8	41,8			1 ¼ " G-F	1110	30	21,3	18
CS4D-4 M	104100802	1x230 В ~	0,37	0,5	3,3		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2	1 ¼ " G-F	567	15	14	27
CS4D-4 T	104103602	3x400 В ~	0,37	0,5	1,6		24				23	22	21,8	18	16,2	11,2	1 ¼ " G-F	547	15	11,8	27
CS4D-6 M	104100812	1x230 В ~	0,55	0,75	4,6		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8	1 ¼ " G-F	660	15	14,2	27
CS4D-6 T	104103612	3x400 В ~	0,55	0,75	1,9		36				34,5	33	31,5	27	24,3	16,8	1 ¼ " G-F	632	15	13,1	27
CS4D-8 M	104100822	1x230 В ~	0,75	1	6,2		48				46	44	42	36	32,5	22,4	1 ¼ " G-F	753	15	17,2	18
CS4D-8 T	104103622	3x400 В ~	0,75	1	2,4		48				46	44	42	36	32,5	22,4	1 ¼ " G-F	725	15	14,6	18
CS4D-13 M	104100832	1x230 В ~	1,1	1,5	8,6		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4	1 ¼ " G-F	973	30	22,6	18
CS4D-13 T	104103632	3x400 В ~	1,1	1,5	3,4		78				74,7	71,5	68,3	59	52,6	36,4	1 ¼ " G-F	915	30	20,2	18

ДОСТУПЕН В ТРЕХФАЗНОЙ ВЕРСИИ 3X230V