

1 / 2 / 3 KV AD 3-6-10

СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ ACTIVE DRIVER PLUS



Данные насосные станции предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Станция состоит из одного, двух или трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов KV 3-6-10
- Опорная рама станций с двумя и тремя насосами выполнена из гальванизированной листовой стали и оснащена четырьмя виброгасящими резиновыми опорами
- Всасывающий или напорный коллекторы с двумя

и тремя насосами выполнены из гальванизированной стали

- Шаровые краны на всасывающем и напорном патрубках каждого насоса
- Обратный клапан на всасывающем патрубке каждого насоса
- Две заглушки из гальванизированной стали на коллекторах станций с двумя или тремя насосами
- Радиальный манометр с отсечным краном в станциях с двумя или тремя насосами
- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса

AD PLUS

СТР. 5

АКСЕССУАРЫ

СТР. 369

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Присоединительные размеры		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м	Всас. патрубок	Нагн. патрубок	
			кВт	л. с.					
1 KV A.D. 3/12 M	500390010	1 x 230 В ~	1,5	2	0,5—7	100—20	1"¼	1"¼	39
1 KV A.D. 6/11 M	500390020	1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,5—8	90—25	1"¼	1"¼	38
1 KV A.D. 10/6 M	500390030	1 x 230 В ~	1,85	2,5	0,5—13	55—20	1"¼	1"¼	38
2 KV A.D. 3/12 T / N	500390110	3 x 400 В ~ + N	2 x 1,5	2 x 2	0,5—14	100—20	2"	2"	125
2 KV A.D. 6/11 T / N	500390120	3 x 400 В ~ + N	2 x 1,85	2 x 2,5	0,5—16	90—25	2"	2"	128
3 KV A.D. 3/12 T / N	500390210	3 x 400 В ~ + N	3 x 1,5	3 x 2	0,5—21	100—20	2" ½	2" ½	150
3 KV A.D. 6/11 T / N	500390220	3 x 400 В ~ + N	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5—24	90—25	2" ½	2" ½	160
3 KV A.D. 10/6 T / N	500390230	3 x 400 В ~ + N	3 x 1,85	3 x 2,5	0,5—39	55—20	Ду 80	Ду 80	200
3KV A.D. 10/8 T	60118791	3 x 400 В ~	3 x 2,2	3 x 3	0,5—39	70—30	Ду 80	Ду 80	220

(1) Насосные станции в трехфазном исполнении 3x400 В без нулевого проводника поставляются по запросу.