



Данные насосные станции предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления. Отличаются высокой надежностью, простотой эксплуатации и минимальным объемом технического обслуживания.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Станция состоит из трех вертикальных многоступенчатых центробежных насосов NKV 10-15
- Рама выполнена из гальванизированной листовой стали
- Всасывающий и напорный коллекторы выполнены из стали с гальваническим покрытием (нерж. сталь по запросу)
- Шаровые краны на всасывающем и напорном патрубках каждого насоса
- Обратный клапан на нагнетательном патрубке

каждого насоса

- Две заглушки из гальванизированной стали на коллекторах
- Радиальный манометр с отсечным краном
- Расширительный бак объемом 8 л

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Блок Active Driver Plus расположен на напорном патрубке каждого насоса (подробнее о блоке Active Driver см. выше)
- Шкаф защиты и управления

AD PLUS

СТР. 5

АКССЕССУАРЫ

СТР. 369

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – 3 NKV AD

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м	Всас. патрубок	Нагн. патрубок	
			кВт X 3	л. с. X 3					
3NKV A.D. 10/6 T	60120103	3 x 400 В ~	2,2	3	4—24	60—30	Ду 80	Ду 80	415
3NKV A.D. 10/7 T	60120104	3 x 400 В ~	3	4	4—24	70—40	Ду 80	Ду 80	445
3NKV A.D. 10/8 T	60120105	3 x 400 В ~	3	4	4—24	80—50	Ду 80	Ду 80	448
3NKV A.D. 10/9 T	60120106	3 x 400 В ~	3	4	4—24	90—50	Ду 80	Ду 80	452
3NKV A.D. 10/10 T	60120107	3 x 400 В ~	4	5,5	4—24	100—60	Ду 80	Ду 80	481
3NKV A.D. 10/12 T	60120108	3 x 400 В ~	4	5,5	4—24	120—70	Ду 80	Ду 80	485
3NKV A.D. 15/3 T	60120110	3 x 400 В ~	3	4	8—30	40—30	Ду 125	Ду 100	545
3NKV A.D. 15/4 T	60120111	3 x 400 В ~	4	5,5	8—30	50—40	Ду 125	Ду 100	575
3NKV A.D. 15/5 T	60120112	3 x 400 В ~	4	5,5	8—30	65—50	Ду 125	Ду 100	578
3NKV A.D. 15/6 T	60120113	3 x 400 В ~	5,5	7,5	8—30	80—60	Ду 125	Ду 100	662
3NKV A.D. 15/7 T	60120114	3 x 400 В ~	5,5	7,5	8—30	90—70	Ду 125	Ду 100	668

Насосные станции с коллекторами из нерж. стали поставляются по запросу. При заказе данного исполнения к стоимости станций AD NKV 10 и AD NKV 15 стандартного исполнения следует прибавить 1330 и 1927 евро соответственно.