



## СТАНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ТРЕМЯ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ МНОГОСТУПЕНЧАТЫМИ НАСОСАМИ



Станции повышения давления данной серии предназначены для систем водоснабжения и повышения давления, сельскохозяйственного полива и промывочных систем высокого давления. Станции комплектуются вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами, гарантирующими высокие производительность и КПД. Насосы данной модели отличаются компактностью, прочной конструкцией, предельной эксплуатационной надежностью и низким уровнем шума. Шкаф управления изготовлен из ударопрочного негорючего пластика со степенью защиты IP 55. В состав шкафа входят: выключатель питания, термоманометрические выключатели для защиты насосов, система изменения очередности пуска насосов, низковольтная цепь управления 24 В, переключатель режимов РУЧН.-О-АВТ. (кнопка пуска на насосных станциях однофазного исполнения) и световые

индикаторы, выведенные на переднюю панель. Шкаф управления установлен на специальную стойку, смонтированную на опорной раме станции. Также для контроля запуска и остановки насосов предусмотрены три предварительно отрегулированных реле давления.

Шкафы управления станций 2KVC и 3KVC могут быть укомплектованы:

- комплектом реле сухого хода или поплавковых выключателей для защиты от работы без воды
- комплектом реле защиты от избыточного давления.

Комплекты защиты заказываются отдельно. Насосные станции поставляются в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	КОД	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Ø		ВЕС, кг
		ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	НОМ. МОЩН. P2		Q, м³/ч	H, м	Ду всас. патрубка	Ду нагн. патрубка	
			кВт X 3	л. с. X 3					
3KVC 45/80 T 400-50	60179981	3 X 400V ~	1,1	1,5	2-21	66-23	2"½	2"½	128
3KVC 65/80 T 400-50	60179982	3 X 400V ~	2,2	3	2-21	91-36	2"½	2"½	133
3KVC 45/120 M 230-50	60122163	1 X 230V ~	1,85	2,5	2-33	61-24	2"½	2"½	134
3KVC 45/120 T 400-50	60179983	3 X 400V ~	1,85	2,5	2-33	61-24	2"½	2"½	134
3KVC 60/120 T 400-50	60179984	3 X 400V ~	2,2	3	2-33	77-33	2"½	2"½	140
3KVC 70/120 T 400-50	60179985	3 X 400V ~	3	4	2-33	92-40	2"½	2"½	146
3KVC 85/120 T 400-50	60179986	3 X 400V ~	3	4	2-33	108-46	2"½	2"½	148

Станции поставляются в сборе с расширительными баками.