EJULINE

E.SYBOX

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



ϵ

ДЛЯ СИСТЕМ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

E.SYBOX — это компактная автоматическая система повышения давления DAB в системах бытового водоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов.

Е. SYBOX не требует каких-либо дополнительных компонентов для установки. Состоит из самовсасывающего многоступенчатого насоса, платы управления с ПЧ, датчиков расхода и давления, ЖК-дисплея с высоким разрешением и встроенного расширительного бака на 2 литра. Возможность установки в вертикальном и горизонтальном положении.

Двигатель с водяным охлаждением, защита корпуса из АБС-пластика со звукопоглощением, амортизирующие опоры и ПЧ обеспечивают крайне низкий уровень шума (45 дБ) и компактность.

Беспроводное устройство позволяет создавать насосные установки из нескольких E.SYBOX (до 4-х штук) и соединения с другими устройствами производства DAB.

Степень защиты: IP X 4.

Класс изоляции: F.

Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержащая твердых и абразивных включений, неагрессивная, невязкая, некристаллизованная, химически нейтральная.

Максимальная температура жидкости: $+40\,^{\circ}\mathrm{C}$. Максимальная температура окружающей среды: $+50\,^{\circ}\mathrm{C}$.

Максимальная глубина всасывания: 8 м. Максимальное рабочее давление: 8 бар (800 Kпа).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель	код
E.SYBOX	60147200

ЭЛЕКТРИЧЕ	СКИЕ ХАР	ГИКИ	ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ															VOE DO			
ИСТОЧНИК	МАКС. МОЩН. Р1		IMAX	Q, м³/ч	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6	7,2	DNA GAS	DNM GAS	BEC,	КОЛ-ВО НА
ПИТАНИЯ, 50/60 Гц	кВт	л.с.	Α	Q, л/мин	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	UAS	UAS	NI	ПАЛЛЕТЕ
1x220-240 B ~	1,55	2,1	10	H (M)	65	63,5	61,5	59,5	57	53	48	41,5	35	27,5	19	10	2	1"	1"	27	6





ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 50%

В СРАВНЕНИИ С ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ТРАДИЦИОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ

КОМПЛЕКТ 2 E.SYBOX

МОДЕЛЬ	код
КОМПЛЕКТ 2 E.SYBOX* + E.SYTWIN*	60170272

^{*} Поставляется в разобранном виде







