

Погружные скважинные насосы

Серия ЗSTM

Многоступенчатые центробежные насосы для систем водоснабжения, полива.

- Встроенный обратный клапан
- Охлаждение двигателя омывающей водой
- Диаметр насоса 3"



Модель		ЗSTM3-14	ЗSTM3-20
Мощность	кВт	0,37	0,55
Ёмкость конденсатора	мкФ	20	25
Диаметр выходного отверстия	дюйм	1	1
Длина кабеля	м	20	20
Размер	мм	76Ø, 770	76Ø, 915
Максимальный напор (Н)	м	60	85
Максимальный поток (Q)	м³/ч	3	3

Серия 4TMS

Многоступенчатые центробежные насосы для систем водоснабжения, полива.

- Встроенный обратный клапан
- Охлаждение двигателя омывающей водой
- Диаметр насоса 4"



Модель		4TMS5.1-38/5	4TMS5.1-45/6
Мощность	кВт	0,37	0,6
Ёмкость конденсатора	мкФ	15	15
Диаметр выходного отверстия	дюйм	1,25	1,25
Длина кабеля	м	20	20
Размер	мм	102Ø, 620	102Ø, 660
Максимальный напор (Н)	м	38	45
Максимальный поток (Q)	м³/ч	5,1	5,1