

Поверхностные насосы

Серия QB

Предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.

- Рабочее колесо, изготовленное из латуни



Модель		QB50	QB60	QB70	QB80
Параметры электросети	В, Гц	220/50			
Мощность	Вт	220	370	550	750
Q, максимальный расход	л/мин	25	35	45	
H, максимальный напор	м	20	35	48	53
Макс. температура воды	°C	45			
Глубина всасывания	м	8			
Вес нетто/брутто	кг	4/4,3	5,4/5,8	8,6/9,3	9/9,7
Диаметр подключения	дюйм	1" x 1"			

Серия JET

Предназначены для подачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважин и колодцев, полива, повышения давления воды в системах водоснабжения.



Модель		JET60	JET80
Параметры электросети	В, Гц	220/50	
Мощность	Вт	450	600
Q, максимальный расход	л/мин	45	
H, максимальный напор	м	38	45
Макс. температура воды	°C	45	
Глубина всасывания	м	9	
Вес нетто/брутто	кг	10/11,1	12,4/13,5
Диаметр подключения	дюйм	1" x 1"	