

Осевые АС-вентиляторы

Ø 143



- **Материал:**
Рабочее колесо: изготовлено из литого под давлением алюминия, покрыто черным лаком
Лопасты: изготовлены из листовой стали, покрыты черным лаком
Ротор: открыт, покрыт черным лаком
- **Количество лопастей:** 5
- **Направление потока воздуха:** "V", нагнетание через распорки
- **Направление вращения:** против часовой стрелки, если смотреть на ротор
- **Вид защиты:** IP 20
- **Класс изоляции:** "B"
- **Монтажное положение:** произвольное
- **Отверстия для отвода конденсата:** нет
- **Режим работы:** непрерывная эксплуатация (S1)
- **Подшипник:** шарикоподшипник, не требующий обслуживания
- **Защита двигателя:** термоконтакт с внутренним подключением
- **Подключение:** плоский разъем 2,8 x 0,5 мм (встроенный пусковой конденсатор)
- **Класс защиты:** I
- **Соответствие нормам:** EN 60335-1, CE
- **Сертификаты:** VDE, UL, CSA, CCC, ГОСТ

Номинальные параметры		Характеристики	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Максимальное обратное давление	Допустимая температура окружающей среды	Масса
Тип	Двигатель		V	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	A	мкФ/В	дБ(A)	Па	°C	кг
W2E143-AA15 -01	M2E 052-BF	Ⓟ	1~ 115 1~ 115	50 60	375 440	2800 3300	24 26	— —	— —	55 60	—	-25..+70 -25..+70	1,0
W2E143-AA09 -01	M2E 052-BF	Ⓟ	1~ 230 1~ 230	50 60	375 440	2800 3300	24 26	— —	— —	55 60	—	-25..+70 -25..+70	1,0

Сохраняются права на технические изменения

Характеристики

