Технические характеристики 2

Инверторные модели

Модель			ASX07EZ1 ASB07EZ1	ASX09EZ1 ASB09EZ1	ASX12EZ1 ASB12EZ1
Питание		Ф-В-Гц	1ф, 220-240В, 50Гц	1ф, 220-240В, 50Гц	1ф, 220-240В, 50Гц
Охлаждение	Производительность	кВт	2,20 (1,30~3,00)	2,65(1,45~3,20)	3,20(1,40-3,52)
	Потребляемая мощность	Вт	685 (160~950)	825(380~1350)	997(450-1500)
	Номинальный ток	А	2.97 (0.9~4.3)	3.58(1.5~5.9)	4.33(2.0-7.5)
	EER / Класс		3,21 / A	3,21 / A	3,21 / A
Нагрев	Производительность	кВт	2,30 (1,35~3,30)	2,70(1,40~3,30)	3,50(1,10-3,75)
	Потребляемая мощность	Вт	637 (270~880)	747(380~1540)	970(400-1350)
	Номинальный ток	А	2.77 (1.6~3.9)	3.25(1.7~6.7)	4.3(1.6-7.0)
	COP / Класс		3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A
Осушение		л/ч	0.8	0.8	1.1
Макс. потребление		Вт	1160	1160	1800
Максимальный ток		А	5.8	8.5	8.5
Годовое энергопотребление		кВт	343	413	499
Компрессор	Бренд		GMCC	GMCC	GMCC
	Тип		DC	DC	DC
ВНУТРЕННИЙ БЛОК			**ASX07EZ1**	**ASX09EZ1**	**ASX12EZ1**
Расход воздуха (высокая скорость)		$м^3$/ч	420	460	480
Уровень шума (высокий/средний/низкий/тихий)		дБА	33/29/27/24	33/29/27/24	33/29/27/24
Габаритные размеры (ШхВхГ)	Блок	мм	690x283x199	690x283x199	750x285x200
	В упаковке	мм	740x343x264	740x343x264	850x345x265
Масса	Блок	мм	8	7.6	8
	В упаковке	кг	9	8.6	9.5
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**ASB07EZ1**	**ASB09EZ1**	**ASB12EZ1**
Уровень шума наружного блока		дБА	48	50	52
Габаритные размеры (ШхВхГ)	Блок	мм	710x500x240	780x570x345	720x540x260
	В упаковке	мм	780x570x345	780x570x345	850x370x620
Масса	Блок	кг	23	25	27
	В упаковке	кг	26	27	29.5
Тип хладагента	R-410A	кг	0.52	0.52	0.71
Номинальное давление		МПа	4.15/1.5	4/1	4/1
Трубопровод хладагента	Диаметр жидкость / газ	мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52
	Макс. длина	м	20	20	20
	Макс. перепад по высоте	м	8	8	8
“Рабочий диапазон температур наружного воздуха”	Охлаждение	°C	17~43	17~43	17~43
	Нагрев	°C	-15~32	-15~32	-15~32