



▶ **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»**
Гарантирует низкий уровень потребления электроэнергии.

▶ **ИНВЕРТОРНЫЙ ПРИВОД**
Наилучший комфорт и экономичная работа.

▶ **ФИЛЬТР ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ**
Эффективно задерживает пыль и пыльцу.

▶ **РЕЖИМ ПРИЯТНОГО СНА**
Температура автоматически изменяется для большего комфорта спящего человека. Функция обеспечивает энергосбережение.

▶ **РЕЖИМ TURBO**
Желаемая температура достигается в кратчайшее время.

▶ **ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**
Для создания комфортных условий воздушный поток направляется горизонтально при охлаждении и вертикально при обогреве.

▶ **ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАСЛОНКИ**
Кондиционер начинает работу с тем положением заслонки, которое было до выключения.

▶ **ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕЧЕНИЯ ДИСПЛЕЯ**
Дисплей отключается пультом управления.

▶ **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК**
Автоматическое возобновление работы после устранения сбоя электроснабжения.

▶ **ТЕПЛЫЙ ПУСК**
В режиме обогрева устраняет ощущение сквозняка в начале работы, пока теплообменник не нагрелся.

▶ **САМОДИАГНОСТИКА**
Предотвращает выход оборудования из строя.

▶ **ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТА**
При обнаружении утечки кондиционер выключится, на дисплее появится сообщение.

▶ **АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА НАРУЖНОГО БЛОКА**
Корпус наружного блока имеет высокий уровень устойчивости к коррозии.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ON/OFF

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07A1	ASX09A1	ASX12A1	ASX18A1	ASX24A1	ASX27A1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07A1	ASB09A1	ASB12A1	ASB18A1	ASB24A1	ASB27A1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.20	2.64	3.52	5.28	7.03	7.91
		Нагрев	2.34	2.78	3.81	5.57	7.33	8.79
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1					
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	684	821	1095	1643	2503	2810
		Нагрев	645	771	1055	1542	2280	2735
Класс энергоэффективности	–	Охлаждение (EER)	A	A	A	A	C	C
Годовое энергопотребление	кВт·ч	Среднее значение	342	411	548	822	1252	1405
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	422/375/302	510/380/338	568/440/352	820/665/543	1000/796/640	1016/806/656
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	36/32/27	40/33/26	41/36/31	43/38/33	47/40/34	47/40/34
Габариты (ШxВxГ)	мм	Внутренний блок	715x285x194		805x285x194	957x302 x213	1040x220x327	
		Наружный блок	700x550x270		770x555x300		845x702x363	
Вес	кг	Внутренний блок	7.2	7.2	7.7	10.2	12.7	12.7
		Наружный блок	23.5	26.4	30	35.8	48.8	53.6
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости/газа	6.35/9.52		6.35/12.7		9.52/15.9	
	м	Длина/перепад между блоками	20/8			25/10		
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18~43					
		Нагрев	-7~24					
ИК-пульт		В комплекте	ARC-11					