НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ ALFA-NEO

SILVER ION

PLASMAFILTER

функции:
– режим «СОН»
– режим самоочистки
– режим автожалюзи
– режим «Турбо»
– режим «следуй за мной»

GC-N07HRIN1; GC-N09HRIN1; GC-N12HRIN1

СЕРИЯ ALFA-NEO:
GC-N**07**HRIN1/GU-N07HRN1
GC-N**09**HRIN1/GU-N09HRN1
GC-N**12**HRIN1/GU-N12HRN1

пульт Д/У

Технические характеристики

Модель		GC-N07HRIN1 (GU-N07HRN1)	GC-N09HRIN1 (GU-N09HRN1)	GC-N12HRIN1 (GU-N12HRN1)
Мощность охлаждения, (кВт)		2.2	2.6	3.5
Мощность обогрева, (кВт)		2.34	2.93	3.81
Электропитание (В/Гц/фаз)		220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Потребляемая мощность, (кВт)	охлаждение	0.68	0.82	1.095
	обогрев	0.65	0.81	1.055
Рабочий ток, (А)	охлаждение	3.0	3.7	4.9
	обогрев	2.8	3.6	4.7
Расход воздуха, макс., ($м^3$/ч)		450	470	550
Внутренний блок				
- уровень шума*, (дБ)		33/27/24	35/32/28	39/32/29
- размеры, (мм):				
ширина		790	790	790
высота		252	252	252
глубина		213	213	213
- вес, (кг)		7.5	7.5	7.5
Внешний блок				
- уровень шума, (дБ)		53	54	54
- размеры, (мм):				
ширина		700	780	780
высота		535	540	540
глубина		235	250	250
- вес, (кг)		23.5	25.5	31
Площадь кондиционируемого помещения**, ($м^2$)		до 17	до 22	до 27
Макс. длина трассы, (м)		20	20	20
Перепад высот, (м)		8	8	8
Диаметр труб				
- жидкостных труб, (дюйм)		1/4	1/4	1/4
- газовых труб, (дюйм)		3/8	3/8	3/8
EER/COP, (Вт/Вт)		3.21/3.61	3.21/3.61	3.21/3.61
Доп. температура нар. воздуха		охлаждение: +18 ~ +43 °C / обогрев: -7 ~ +24 °C		

* Для 3-х скоростей вентилятора ** Ориентировочная цифра при высоте потолков до 3-х метров