

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

КОЛОННЫЙ ТИП

Cabinet TYPE ON/OFF

	DC INVERTER AP48DS1ERA(S)/1U48LS1ERB(S)	 Беспроводной пульт управления YR-HD  Проводной пульт управления YR-E17  Проводной пульт управления YR-E16	
	ON/OFF AP48DS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S)		
			ON/OFF AP48KS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) AP60KS1ERA(S)/1U60IS2EAB(S) AP60KS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок		AP48DS1ERA(S)	AP48KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
	Наружный блок		1U48LS1EAB(S)	1U48LS1EAB(S)	1U60IS2EAB(S)	1U60IS1EAB(S)
	Наружный блок с зимним комплектом		1U48LS2EAB(S)	1U48LS2EAB(S)	/	1U60IS3EAB(S)
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение		14,1	14,1	14,5	15,5
	Обогрев		15,1	15,1	15,6	16,3
Потребляемая мощность, кВт	Охлаждение		4,80	4,8	4,5	5,14
	Обогрев		5,00	5	4,57	5,07
Энергоэффективность	EER / COP		2,94 / 3,02	2,94 / 3,02	3,22 / 3,41	3,01 / 3,21
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев		A / C	A / C	A / A	B / C
Внутренний блок			AP48DS1ERA(S)	AP48KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)	AP60KS1ERA(S)
Электропитание, Ф / В / Гц			1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. / сред. / низк. скорость), м³/час			1750 / 1500 / 1350	1750 / 1500 / 1350	1750 / 1500 / 1350	1750 / 1500 / 1350
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. скорость), дБ(А)			48 / 44 / 40	51 / 48 / 44	51 / 48 / 44	51 / 48 / 44
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		529 x 380 x 1824	600 x 350 x 1850	600 x 350 x 1850	600 x 350 x 1850
	С упаковкой		625 x 465 x 1965	691 x 415 x 1986	691 x 415 x 1986	691 x 415 x 1986
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			55 / 62	57 / 65	57 / 65	57 / 65
Пульт управления	Стандартно		YR-HD			
	Опционально		YR-E17; YR-E16			
Наружный блок			1U48LS1EAB(S)	1U48LS1EAB(S)	1U60IS2EAB(S)	1U60IS1EAB(S)
Электропитание, Ф / В / Гц			3 / 380 / 50	3 / 380 / 50	3 / 380 / 50	3 / 380 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м³/час			4200	4200	7000	7000
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)			59	59	59	59
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки		1008 x 447 x 830	1070 x 440 x 835	960 x 340 x 1250	960 x 340 x 1250
	С упаковкой		1130 x 490 x 930	1130 x 490 x 930	1095 x 410 x 1400	1095 x 410 x 1400
Вес без упаковки / с упаковкой, кг			95 / 105	90 / 100	108 / 118	108 / 118
Производитель / тип компрессора			Daikin/Спиральный	Daikin/Спиральный	Daikin/Спиральный	Daikin/Спиральный
Тип хладагента			R410A			
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)		19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Макс. длина / перепад высот, м		50/30	50/30	50/30	50/30
	Заводская заправка хладагента, кг		2,6	2,6	3,3	3,3
	Дополнительная заправка, г/м		45	45	45	45
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение стандартно		10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46	10 ~ 46
	Охлаждение с зимним комплектом		-25 ~ 43	-25 ~ 43	-25 ~ 46	-25 ~ 46
	Обогрев		-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24