

СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИЯ TIBIO-A ON-OFF



-30° ЗАВОДСКОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУР- НЫЙ КОМПЛЕКТ

Кондиционер адаптирован для работы при низких температурах наружного воздуха в режиме охлаждения (-30 °С).



СОГЛАСОВАТЕЛЬ РАБОТЫ КОНДИЦИО- НЕРОВ — YCJ-A002 (ОПЦИОНАЛЬНО)

Опционально кондиционеры могут быть оснащены согласователем работы YCJ-A002, который позволяет координировать работу двух кондиционеров в режиме ведущий / ведомый.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Наружный блок

Пульт управления
YR-HE
(русскоязычный)Опция:
WI-FI USB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	Внутренний блок	HSU-12HT103/R2	HSU-18HT103/R2	HSU-24HT103/R2
	Наружный блок	HSU-12HUN103/R2-A	HSU-18HUN03/R2-A	HSU-24HUN03/R2-A
Мощность, номинал, кВт	Охлаждение	3,5	5,1	7,0
	Обогрев	3,5	5,1	7,2
Потребляемая мощность, номинал, кВт	Охлаждение	1,09	1,59	2,18
	Обогрев	0,97	1,41	1,995
Энергоэффективность	EER / COP	3,21 / 3,61	3,21 / 3,62	3,21 / 3,61
Класс энергоэффективности	Охлаждение / Обогрев	A / A	A / A	A / A
Внутренний блок (Заводская маркировка)		AS12TB1HAA	AS18TD1HAA	AS24TD1HAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Расход воздуха, (выс. скорость), м ³ /час		600	900	1200
Уровень звукового давления, (выс. / сред. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		37 / 34 / 32 / 27	44 / 40 / 37 / 31	50 / 46 / 42 / 33
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	865 x 200 x 290	1008 x 225 x 318	1008 x 225 x 318
	С упаковкой	954 x 279 x 355	1085 x 329 x 403	1085 x 329 x 403
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		9,8 / 12,2	12 / 14,8	11,8 / 14,6
Пульт управления		YR-HE		
Наружный блок (Заводская маркировка)		1U12OR4EAA	1U18BR4EAA	1U24GR4EAA
Электропитание, Ф / В / Гц		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Уровень звукового давления, (выс. скорость), дБ(А)		53	54	56
Размеры блока, (Ш x Г x В), мм	Без упаковки	695 x 245 x 430	780 x 245 x 540	860 x 308 x 730
	С упаковкой	848 x 363 x 515	920 x 351 x 620	995 x 420 x 813
Вес без упаковки / с упаковкой, кг		27,4 / 29,8	36,3 / 39,3	56 / 60
Производитель компрессора		QingAn	Mitsubishi	Panasonic
Тип хладагента		R410		
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
	Макс. длина / перепад высот, м	15 / 10	25 / 15	25 / 15
	Заводская заправка хладагента, кг	0,84	1,15	1,55
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	7	10	10
	Дополнительная заправка, г/м	20	20	20
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C	Охлаждение	-30 ~ 43	-30 ~ 43	-30 ~ 43
	Обогрев	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24