

R410A

Настенный тип KSGM_HFA



KSGM21/26/35/53/61/70HFA1



Современный дизайн и компактность.

Класс А: класс энергоэффективности оборудования. Прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии, экономя как природные ресурсы, так и денежные средства владельца.

Информационный дисплей на внутреннем блоке отображает основные активизированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.

Режим локального комфорта: параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления

Фильтр предварительной очистки и формальдегидный фильтр значительно снижает активность бактерий, разрушая их внутреннюю структуру, обеспечивает постоянную и высокоэффективную очистку воздуха.

Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока исключает образование плесени и неприятных запахов.

Система воздушораспределения поддерживает функцию предотвращения сквозняков.



KSRM26HFA1



KIC-76H



Охлаждение / нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			KSGM21HFA1	KSGM26HFA1	KSGM35HFA1	KSGM53HFA1	KSGM61HFA1	KSGM70HFA1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			KSRM21HFA1	KSRM26HFA1	KSRM35HFA1	KSRM53HFA1	KSRM61HFA1	KSRM70HFA1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.20	2.64	3.52	5.27	6.15	7.03
		Нагрев	2.34	2.78	3.52	5.27	6.74	7.33
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220-240, 50,1	220-240, 50,2	220-240, 50,3	220-240, 50,4	220-240, 50,5	220-240, 50,6
		Охлаждение	0.7	0.83	1.09	1.64	2.19	2.51
Потребляемая мощность	кВт	Охлаждение	0.7	0.83	1.09	1.64	2.19	2.51
		Нагрев	0.68	0.78	1.02	1.47	2.1	2.28
Энергоэффективность /Класс	-	Охлаждение (EER)	3.14 / A	3.18 / A	3.21 / A	3.21 / A	2.81 / C	2.81 / C
		Нагрев (COP)	3.45 / B	3.57 / B	3.61 / A	3.60 / A	3.21 / C	3.21 / C
Годовое энергопотребление	кВт•ч	Среднее значение	-	-	-	-	-	-
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	м³/ч	Внутренний блок	460/360/300	460/360/300	580/500/400	800/700/500	1150/1050/900	1150/1050/900
Интенсивность осушки воздуха	л/ч	Среднее значение	0.9	1.0	1.2	1.8	2.2	2.6
Уровень шума (выс./сред./низ.)	дБА	Внутренний блок	40/33/30	41/33/29	40/36/30	45/40/33	47/44/40	48/45/41
Габаритные размеры (ШхВхГ)	мм	Внутренний блок	715x250x188	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235	1045x315x235
		Наружный блок	700x540x240	700x540x240	780x540x250	760x590x285	820x595x330	845x700x320
Вес	кг	Внутренний блок	6.5	6.5	8	10	12	12
		Наружный блок	22	24.5	28	36.5	44	49
Трубопровод хладагента (R410A)	мм	Диаметр для жидкости	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52
		Диаметр для газа	9.52	9.52	12.7	12.7	15.9	15.9
	м	Длина между блоками	20	20	20	25	25	25
		Перепад между блоками	8	8	8	10	10	10
Диапазон рабочих температур	°C	Охлаждение	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
		Нагрев	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24