COMPETENZA DC EU Inverter

Центральный контроллер
Опция

Пульт ДУ
В комплекте

Проводной пульт
Опция

- Японские технологии
- Встроенный дренажный насос
- LED-дисплей
- Распределение воздуха на 4 стороны
- WI-FI (опция)
- Низкий уровень шума
- Работа на охлаждение и обогрев до -20 °C
- Универсальный наружный блок

	Внутренний блок / панель / наружный блок	CO-4C 12HNI / CO-4C / pan 8D1 / CO-E 12HNI	CO-4C 18HNI / CO-4C / pan 8D1 / CO-E 18HNI	CO-4C 24HNI / CO-4C / pan 8D2 / CO-E 24HNI	CO-4C 36HNI / CO-4C / pan 8D2 / CO-E 36HNI	CO-4C 48HNI / CO-4C / pan 8D2 / CO-E 48HNI	CO-4C 60HNI / CO-4C / pan 8D2 / CO-E 60HNI
	Напряжение электропитания(50Гц), В	220-240	220-240	220-240	220-240	380-415	380-415
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (EER)	A/3,33	B/3,07	A/3,21	B/3,1	D/2,69	D/2,62
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности (SEER)	A++/6,2	A++/6,3	A++/6,5	A++/6,1	A++/6,1	A++/6,1
Охлаждение	Производительность, кВт	3,60 (1,35-4,40)	5,00 (1,53-5,60)	7,00 (2,16-8,20)	10,55 (2,9-13)	14,00 (4,76–16,50)	16,00 (4,76–17,5)
Охлаждение	Потребляемая мощность, Вт	1,08 (0,26–1,60)	1,63 (0,47–2,30)	2,18 (0,67–3,56)	3,4 (0,71–4,71)	5,20 (1,71–6,7)	6,10 (1,71–6,8)
Охлаждение	Рабочий ток, А	4,74 (1,1–5,76)	7,16 (2,25–10,10)	9,57 (3,21–15,63)	15 (3,2–21,5)	7,53 (2,47–9,53)	8,83 (2,47–9,7)
Охлаждение	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52	-20~52
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (COP)	B/3,41	C/3,24	A/3,81	C/3,23	D/2,96	D/2,93
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности (SCOP)	A+/4,1	A+/4,0	A+/4,2	A+/4,0	A+/4,0	A+/4,0
Обогрев	Производительность, кВт	4,20 (1,24-5,30)	5,60 (1,40-6,20)	8,00 (1,98-9,30)	11,15 (2,6-13,5)	16,00 (4,78-16,15)	17,00 (4,78-18,50)
Обогрев	Потребляемая мощность, кВт	1,23 (0,19–1,51)	1,73 (0,46–2,25)	2,10 (0,65–3,62)	3,45 (0,47–4,13)	5,40 (1,71–6,8)	5,80 (1,71–7,1)
Обогрев	Рабочий ток, А	5,40 (0,78–6,6)	7,60 (2,20–9,88)	9,22 (3,11–15,90)	15,5 (2,43–18)	7,80 (2,47–9,70)	8,40 (2,47–9,83)
Обогрев	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
	Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А)	45/44/36	45/44/36	47/43/38	51/48/45	52/50/48	52/50/48
	Уровень шума, внешний блок, дБ(А)	54	55	58	57	60	60
	Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс./макс), м³/ч	700/600/530	700/600/530	1300/1050/950	1800/1550/1350	1950/1750/1500	1950/1750/1500
	Марка компрессора	GMCC					
	Тип хладагента	R32					
	Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г	900	1160	1400	2540	3600	3600
	Дополнительная заправка хладагента, г/см	20	20	40	40	40	40
	Максимальный потребляемый ток, А	11	12	16	23,5	27	27
	Степень защиты, вн./внешн.	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24
	Класс защиты, вн./внешн.	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
	Размеры внутреннего блока Нетто (Ш x В x Г), мм	570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×290	835×835×290	835×835×290
	Размеры внутреннего блока Брутто (Ш x В x Г), мм	655×655×295	655×655×295	910×910×310	910×910×350	910×910×350	910×910×350
	Размеры панели внутреннего блока Нетто (Ш x В x Г), мм	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Размеры панели внутреннего блока Брутто (Ш x В x Г), мм	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
	Размеры внешнего блока Нетто (Ш x В x Г), мм	800×545×315	800×545×315	900×700×350	970×805×395	940×1325×370	940×1325×370
	Размеры внешнего блока Брутто (Ш x В x Г), мм	920×620×400	920×620×400	1020×770×430	1105×895×495	1080×1440×430	1080×1440×430
	Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг	17/20	17/20	24/27,5	26,5/30,5	31/35	31/35
	Вес панели внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг	2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
	Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг	35/38	37/40	51/55	72/76	92/102	92/102
	Максимальная длина фреонопровода, м	25	30	50	65	65	65
	Максимальный перепад высот, м	10	20	25	30	30	30
	Диаметр жидкостной трубы, дюйм	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Диаметр газовой трубы, дюйм	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
	Диаметр дренажной трубы, мм	20	20	20	20	20	20
	Провод питания, мм²	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
	Провод м/б (сигнал), мм²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5

Контактная информация

www.ROYAL.ru

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей.