



HDI32, не прямой нагрев(дизель)

Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева

- Автоматическая встроенная дизельная горелка,
- Электронная система стабилизации пламени,
- Предохранительный термостат,
- Разъем для подключения термостата, гигростата или таймера,
- Шнур питания 1,5 м со штекером,
- Топливные трубки из резины устойчивой к углеводородам с покрытием из текстиля (HDI22, HDI32) или в металлической оплетке (HDI55, HDI85),
- Автоматическая система охлаждения,
- Ударопрочный морозостойкий топливный бак,
- Удобный слив топлива,
- Распределительная коробка.

Назначение и область применения

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева применяются в закрытых помещениях со средним уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные павильоны и т.д. Могут применяться при устранении последствий различных чрезвычайных ситуаций, а также при проведении общественных мероприятий.

Преимущества

Имеется возможность подключения гибких шлангов, благодаря которым воздух будет распространяться равномерно непосредственно в помещение. Можно установить трубы для отвода отработанных газов.

Современная камера сгорания (сталь AISI 430) с 4-ходовым теплообменником из алюминизированной стали способствует увеличению теплообмена в самой камере с последующим охлаждением дымовых газов, что приводит к повышению КПД до 90% (модели HDI55, HDI85).

Тепловая мощность: 34,1 кВт

Расход топлива: 2,7 кг/ч

Вместимость бака: 42 л



Технические характеристики

Размеры и вес		
Ширина	1 215	мм
Высота	440	мм
Глубина	670	мм
Вес	48	кг
Расход воздуха		
Расход воздуха	1 150	д
Электродвигатель		
Напряжение, электродвигатель	230	В