



HDI145 непрямо́й нагрев(дизель)

Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева (высокое давление)

- Давление 200 Па,
- Работа в условиях низкий температур,
- Предусмотрено использования горелок для магистрального газа или пропана/бутана (заказываются отдельно, как опция),
- 1, 2х или 4х ходовой адаптер/переходник (заказывается отдельно, как опция),
- Электронная стабилизация пламени,
- Горелка поставляется в кожухе, который защищает ее от ветра, попадания грязи и воды,
- Корпус выполнен из двойного стального листа для термо-звуковой изоляции и усилен металлическим профилем, что позволяет избежать потерю тепла, а также исключает вероятность получения ожога при соприкосновении с корпусом нагревателя,
- Предварительный нагрев камеры сгорания,
- Режим работы «лето-зима» для использования нагревателя в качестве вентилятора.

Назначение и область применения

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева высокого давления применяются для работы в различных больших, производственных или промышленных помещениях, где нет возможности использования необходимых коммуникаций, а также успешно используются и в сельском хозяйстве.

Преимущества

Все нагреватели данной серии уже укомплектованы четырехходовыми адаптерами и дизельными горелками Riello. Возможно подключение гибких шлангов для равномерного распределения воздуха в помещении, а также термостата, устройства предварительного нагрева топлива и прочих необходимых аксессуаров.

Благодаря новому теплообменнику и высокопроизводительному тепловентилятору общий КПД нагревателя достигает 93%.

Тепловая мощность: 144,7 кВт

Расход топлива: 11,45 кг/ч

Тип вентилятора: осевой



Технические характеристики

Размеры и вес

Ширина	1 905	мм
Высота	890	мм
Глубина	1 354	мм
Вес	254	кг

Расход воздуха

Расход воздуха	1 200	д
----------------	-------	---

Электродвигатель

Напряжение, электродвигатель	230	В
------------------------------	-----	---