



18-36 кВт



до 8 м



X2

3  
ГОДА

## СЕРИЯ X800E

Серия X800E — это серия мощных промышленных тепловых завес для проемов до 8 м высотой, имеющая воздушный поток до 7350 м<sup>3</sup>/час. К завесам возможно подключение блоков автоматического управления, позволяющих значительно экономить энергию на обогреве помещения.

Благодаря мощному воздушному потоку тепловые завесы этой серии подходят для часто открывающихся или постоянно открытых проемов, поскольку создают надежную преграду холодному воздуху.

### Назначение

Промышленные помещения, выставочные павильоны, склады, ангары, депо, логистические центры, ворота для проезда крупногабаритного транспорта.

### Управление

Управление всеми моделями осуществляется с помощью пульта с клавишным управлением.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления, терморегулятора и концевого выключателя

### Технические особенности

- Безынерционные стич-элементы, обеспечивающие моментальный нагрев;
- Минимальные габариты и вес по сравнению с аналогичными моделями воздушных завес других производителей;
- Высокая скорость потока воздуха на выходе из завесы за счет расположения нагревательных элементов на входе;
- Крыльчатка вентиляторов установлены только на подшипниках качения, что уменьшает шум при работе завесы и приводит к увеличению срока её службы;
- Встроенная защита от перегрева;
- Режим работы без нагрева у всех моделей.

### Гарантия

Гарантия на все тепловые завесы Tropik-Line составляет 3 года.

### Характеристики

	Мощность, кВт	Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Δt, °C мощность max, скорость max/min	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
<b>X818E10</b>	0 / 6,0 / 12,0 / 18,0	7350	8	1050	9/13	380	23	72	41,5	105,0 x 71,3 x 38,1
<b>X824E10</b>	0 / 6,0 / 18,0 / 24,0	7350	8	1050	12/17	380	23	72	41,8	105,0 x 71,3 x 38,1
<b>X836E10</b>	0 / 12,0 / 24,0 / 36,0	7350	8	1050	17/25	380	23	72	42,5	105,0 x 71,3 x 38,1