

Denominazione

CAIB - 17 BR T

1 2 3 4

1 : Serie CAIB

2 : Modello / massima portata aria

10: 1000 m³/h

17: 1700 m³/h

24: 2400 m³/h

35: 3500 m³/h

38: 3800 m³/h

3 : Versioni disponibili

BR: Batteria di riscaldamento elettrica

BCR: Batteria di riscaldamento ad acqua calda

BCFRR: Batteria di riscaldamento ad acqua reversibile

BCFR: Batteria di riscaldamento ad acqua calda + batteria di riscaldamento ad acqua fredda

4 : Alimentazione della batteria di riscaldamento elettrica.

M: Monofase 230V (solo il modello CAIB 10)

T: Trifase 400V (tutti i modelli CAIB con la batteria elettrica)

Caratteristiche tecniche

Importante: verificare che le caratteristiche elettriche (tensione, frequenza, assorbimento, ecc..) siano compatibili con quelle dell'installazione.

Modello	Velocità (r.p.m.)	Portata aria max (m ³ /h)	Diametro circolare condotti (mm)	Motore monofase 230V			Batteria elettrica		Peso (Kg)
				Potenza ventilatore (W)	Corrente max (A)		Alimentazione	Potenza (kW)	
					VL	VR			
Versione con batteria elettrica									
CAIB-10/250 BRM	2050	1000	250	330	1,38	1,14	1/230V	6	40
CAIB-10/250 BRT	2050	1000	250	330	1,38	1,14	3/400V	9	40
CAIB-17/355 BRT	1150	1700	355	460	2,1	1,67	3/400V	15	40
CAIB-24/355 BRT	1200	2400	355	780	4	1,96	3/400V	18	55
CAIB-35/400 BRT	1250	3500	400	1230	4,8	3,10	3/400V	24	57
CAIB-38/400 BRT	1320	4000	400	675	4,4/2,5	-	3 230/400V	24	57

Modello	Velocità (r.p.m.)	Portata aria max (m ³ /h)	Diametro circolare condotti (mm)	Motore monofase 230V			Batteria ad acqua		Peso (Kg)
				Potenza ventilatore (W)	Corrente max (A)		Funzionamento a caldo	Funzionamento a freddo	
					VL	VR			
Versione con batteria ad acqua calda									
CAIB-10/250 BCR	2050	1000	250	330	1,38	1,14	6-13	-	45
CAIB-17/355 BCR	1150	1700	355	460	2,1	1,67	10-23	-	50
CAIB-24/355 BCR	1200	2400	355	780	4	1,96	14-30	-	65
CAIB-35/400 BCR	1250	3500	400	1230	4,8	3,10	17-39	-	67
CAIB-38/400 BCR	1320	4000	400	675	4,4/2,5	-	17-39	-	67

Versione con batteria ad acqua calda + batteria ad acqua fredda									
CAIB-10/250 BCFR	2050	1000	250	330	1,38	1,14	6-13	1,5-2,6	55
CAIB-17/355 BCFR	1150	1700	355	460	2,1	1,67	10-23	2,8-6,5	68
CAIB-24/355 BCFR	1200	2400	355	780	4	1,96	14-30	4-8	83
CAIB-35/400 BCFR	1250	3500	400	1230	4,8	3,10	17-39	5-8	85
CAIB-38/400 BCFR	1320	4000	400	675	4,4/2,5	-	17-39	5-8	85

Versione con batteria reversibile									
CAIB-10/250 BCFRR	2050	1000	250	330	1,38	1,14	6-13	0,8-1,4	45
CAIB-17/355 BCFRR	1150	1700	355	460	2,1	1,67	10-23	1,9-4,2	50
CAIB-24/355 BCFRR	1200	2400	355	780	4	1,96	14-30	2,4-5,8	65
CAIB-35/400 BCFRR	1250	3500	400	1230	4,8	3,10	17-39	2,8-7,8	67
CAIB-38/400 BCFRR	1320	4000	400	675	4,4/2,5	-	17-39	2,8-7,8	67



■ Schema di installazione

