



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ PB 100 c, PB 125 c, PB 150 c




Применение

Для декоративного оформления выходов приточных и вытяжных вентиляционных систем общественных и промышленных зданий.
Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
Для настенного или потолочного монтажа.

Конструкция

Изготавливаются из качественного и прочного пластика.
Крепятся при помощи шурупов или клея.
Защитная сетка от насекомых.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм					Площадь живого сечения, м²
	L	L1	L2	D	D1	
PB 100 c	118	4	29	100	128	0,004
PB 125 c	148	4	29	125	160	0,0065
PB 150 c	176	4	29	150	200	0,01



ВЫТЯЖНАЯ РЕШЕТКА С ФЛАНЦЕМ PBK 252* 182-125 c




Применение

Для декоративного оформления выходов вытяжных вентиляционных систем бытовых, общественных и промышленных зданий.
Для настенного монтажа.

Конструкция

Изготавливается из качественного и прочного пластика.
Монтируется с жесткими воздуховодами.
Дополнительная вентиляционная решетка для обеспечения естественной вытяжки в помещениях, оборудованных газовой плитой.
Оборудована дефлекторами для предотвращения обратного потока через нижнюю вентиляционную решетку.
Крепление при помощи шурупов.
Съемная нижняя решетка для легкой очистки.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель	Размеры, мм							Площадь живого сечения, м²
	B	H	B1	H1	D	L	L1	
PBK 252*182-125 c	182	252	160	226	125	45	10	0,0039