# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ РВ 154*154 с, РВ 250*250 с

**Применение**
Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем общественных и промышленных зданий.
Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
Для настенного или потолочного монтажа.

**Конструкция**
Изготавливаются из качественного и прочного пластика.
Многоэлементная конструкция.
Внутренняя часть крепится к основанию при помощи защелок для чистки без демонтажа решетки.
Крепление при помощи шурупов.
Защитная сетка от насекомых.




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Модель | Размеры, мм | | | Площадь живого сечения, м² |
|---|---|---|---|---|
| | B | L | H | |
| РВ 154*154 с | 154 | 15 | 110 | 0,0089 |
| РВ 250*250 с | 250 | 14 | 214 | 0,02 |



# ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ РЕШЕТКИ ОДНОЭЛЕМЕТНЫЕ РВО

**Применение**
Для декоративного оформления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем общественных и промышленных зданий.
Для правильного распределения воздушного потока внутри помещений.
Для настенного или потолочного монтажа.

**Конструкция**
Изготавливаются из качественного и прочного пластика.
Одноэлементная конструкция.
Защитная сетка от насекомых.




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Модель | Размеры, мм | | | Площадь живого сечения, м² |
|---|---|---|---|---|
| | H | B | L | |
| РВО 150*150 с | 150 | 150 | 15 | 0,0058 |
| РВО 175*175 с | 175 | 175 | 15 | 0,0089 |
| РВО 205*205 с | 205 | 205 | 15 | 0,0135 |
| РВО 215*175 с | 215 | 175 | 15 | 0,0115 |
| РВО 250*180 с | 250 | 180 | 15 | 0,0141 |
| РВО 250*250 с | 250 | 250 | 15 | 0,0213 |
| РВО 295*160 с | 295 | 160 | 15 | 0,0147 |
| РВО 300*205 с | 300 | 205 | 15 | 0,0207 |
| РВО 300* 300 с | 300 | 300 | 15 | 0,0302 |
| РВО 350* 350 с | 350 | 350 | 15 | 0,0432 |