



IS / US



Входной/выходной патрубок

Входной/выходной патрубок для вентиляторов EX, включая пластину и винт. Выполнен из оцинкованной стали. Позволяет подсоединять вентиляторы к спиральным воздуховодам.

Размер	EX 140	Артикул	EX 180	Артикул
ø125	IS 1412	4022	-	-
ø160	IS 1416	4025	IS 1816	4023
ø200	-	-	IS 1820	4027

Размер	EX 140	Артикул	EX 180	Артикул
ø125	US 1412	5125	-	-
ø160	-	-	US 1816	5126



ISE / USE



Гибкие соединительные вставки

Гибкая соединительная вставка для радиальных вентиляторов CE/CT, CKS и DKEX. Вставка ISE для приточной стороны крепится к спиральному воздуховоду хомутом. ISE: длина гибкой части 100-158 мм. USE: длина гибкой части 65-120 мм.



Для DKEX				
Размер	Приточный	Артикул	Вытяжной	Артикул
225	ISE 225/250	5108	USE 225	1596
250	ISE 225/250	5108	USE 250	1597
280	ISE 280/315	5109	USE 280	1598
315	ISE 280/315	5109	USE 315	1599
355	ISE 355/400	5110	USE 355	1600
400	ISE 355/400	5110	USE 400	1601

ASS-EX,
ASSV-EXГибкая
соединительная вставка

Изготовлена из оцинкованной листовой стали и ткани с покрытием из неопрена. Температура воздуха не должна превышать 70 °С. Предназначена для вентиляторов DVEX, DVV-EX.

ASS-EX	Артикул	øda	øe	ødi	h3	zxd
310/311	4830	306	285	256	130	6xø7
355-500	4831	464	438	402	130	6xø9
560/630	30597	639	605	569	130	8xø9

ASSV-EX	Артикул	øda	øe	ø di	h3	zxd
630	4806	584	541	504	155	12xø12
800	4807	708	674	638	155	16xø12
1000	4808	814	751	711	155	16xø12



DS-EX

Гибкие прямоугольные
соединительные вставки

Гибкие соединительные вставки для вентиляторов KTEX. Соответствуют требованиям директивы ATEX 94/9/ЕС, EX II 2/2 GD IIC TX. Оснащены фланцами для крепления к вентилятору. Обеспечивают удлинение на 100-158 мм. Фланец шириной 20 мм.

DS-EX	Артикул	A	B
50-25	4116	500	250
50-30	4117	500	300
60-30	4118	600	300
60-35	4119	600	350
70-40	4120	700	400

