

Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП



Общие сведения

- ТУ 28.25.20-038-54365100-2017
- загнутые вперед лопатки
- внешнероторный двигатель со встроенной термозащитой
- монтируются в любом положении
- клеммная коробка изготовлена из негорящего поливинилхлоридного волокна, гарантирующего безопасность в использовании
- корпус из оцинкованной стали
- класс защиты – IP54
- прост в установке, монтаже, подключении

Назначение

- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий

- технологические установки: перемещение воздуха с температурой не более 40 °С, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твёрдых примесей не более 10 мг/м³

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от - 40 °С до +40 °С)

Декларация соответствия

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 ТС N RU Д-РУ. ME05.B.00014 от 21.09.2015г. Декларация зарегистрирована органом по сертификации электрических машин, трансформаторов, электрооборудования и приборов (АНО «НТЦ «ОС ЭЛМАТЭП»)

Технические характеристики

Модель вентилятора	Параметры питающей сети, В/Гц	Фазность	Частота вращения, об/мин	Мощность потребляемая, кВт	Ток, А	Емкость конденсатора, мкФ	Максимальное давление, Па	Максимальная производительность, м ³ /час	Уровень звукового давления на расстоянии 3 м*, дБ(А)	Масса, кг
ВКП 40-20-4Е	220/50	1	1280	0,33	1,52	6	240	1200	42	16
ВКП 40-20-4D	380/50	3	1270	0,33	0,63	-	260	1200	39	16
ВКП 50-25-4Е	220/50	1	1320	0,51	2,3	8	300	1600	43	19
ВКП 50-25-4D	380/50	3	1300	0,49	0,82	-	320	1800	41	19
ВКП 50-30-4Е	220/50	1	1330	0,90	4,1	16	362	2500	46	21
ВКП 50-30-4D	380/50	3	1400	0,87	1,8	-	375	2450	43	29
ВКП 60-30-4Е	220/50	1	1360	1,6	7,3	25	420	2700	49	28
ВКП 60-30-4D	380/50	3	1360	1,7	3,2	-	450	3500	45	32
ВКП 60-35-4Е	220/50	1	1360	2,3	10,0	50	615	4300	61	34
ВКП 60-35-4D	380/50	3	1360	2,2	4,0	-	625	4200	47	38
ВКП 60-35-6Е	220/50	1	870	0,72	3,6	12	260	2900	38	34
ВКП 60-35-6D	380/50	3	940	0,78	1,5	-	255	3500	39	34
ВКП 70-40-4D	380/50	3	1340	3,5	5,9	-	765	5600	53	50
ВКП 70-40-6D	380/50	3	900	1,15	2,3	-	310	4500	43	50
ВКП 80-50-4D	380/50	3	1400	4,8	8,0	-	1000	6500	54	80
ВКП 80-50-6D	380/50	3	870	2,8	4,85	-	450	6900	46	80
ВКП 100-50-6D	380/50	3	930	3,5	6,0	-	460	8200	49	85