

Клапан обратный прямоугольный КОП



Назначение

Обратные клапаны КОП предназначены для предотвращения перетекания воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-гигиенических системах.

Конструкция

Детали обратных клапанов общего назначения изготавливаются из оцинкованной стали.

Типоразмер	Размеры, мм													
	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	H	E	K	a	b	Масса, кг
КОП 400x200	400	421	441	524	200	221	244	433	200	147	25	9	12	5,8
КОП 500x250	500	521	541	623	250	271	294	465	200	147	56	9	12	7,6
КОП 500x300	500	521	541	623	300	321	344	499	200	147	87	9	12	8,2
КОП 600x300	600	621	641	723	300	321	344	499	200	147	87	9	12	9,2
КОП 600x350	600	621	641	732	350	371	394	562	250	162	84	9	12	11,4
КОП 700x400	700	736	761	843	400	436	464	605	250	162	116	9	12	16,9
КОП 800x500	800	836	864	943	500	536	564	672	250	162	179	11	14	18,3
КОП 1000x500	1000	1036	1064	1143	500	536	564	674	250	162	176	11	14	21,3

