

## НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DEM C



DEM C



Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.

- Нагревательный элемент – медный ТЭН с возможностью коммутации мощности 2; 4; 6 кВт.
- Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальным эмалевым покрытием CoPro.
- Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии.
- Универсальное подключение электропитания 230 или 400 В.
- На лицевой панели прибора расположен регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 до +82 °С, кнопка «быстрого нагрева», индикатор состояния магниевого анода и индикатор рабочего режима.
- Режим защиты от замерзания.
- Режим бойлера. При выборе этого режима можно, путем нажатия кнопки «быстрого нагрева», активировать однократный нагрев воды в приборе. При достижении заданной температуры прибор отключается.
- Экономичный режим. Две ступени – 40 °С и 60 °С.
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа. Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды).
- Возможно использование в однотарифной и двухтарифной системе учета электроэнергии.
- Производство – Германия.
- Гарантия – 10 лет на бак и 3 года на электрические компоненты.

### Настенные накопительные водонагреватели DEM C

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Объем, л	Артикул
DEM 50 C	2/ 4 кВт / 230 В / 1 ф. 2/ 4/ 6 кВт / 400 В / 3 ф.	720 / 510 / 510	30	50	182 233
DEM 80 C		955 / 510 / 510	44	80	182 234
DEM 100 C		955 / 510 / 510	45	100	182 235
DEM 150 C		1260 / 510 / 510	62,5	150	182 237

\* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 13)

## НАСТЕННЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ DEM BASIS



DEM Basis



Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.

- Нагревательный элемент – ТЭН из нержавеющей стали.
- Возможна коммутация мощности 2; 4; 6 кВт.
- Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальным эмалевым покрытием CoPro.
- Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии.
- Универсальное подключение электропитания 230 или 400 В.
- На лицевой панели прибора расположен регулятор температуры с диапазоном регулировки от +12 до +80 °С, кнопка «быстрого нагрева», и индикатор рабочего режима
- Режим защиты от замерзания.
- Режим «быстрого нагрева» с автоматическим отключением при достижении заданной температуры.
- Экономичный режим. Две ступени – 40 °С и 60 °С.
- Высокий уровень защиты корпуса позволяет устанавливать прибор непосредственно в зоне принятия душа.
- Класс защиты – IP 25 (защита от струй воды).
- Предохранительный ограничитель температуры обеспечит безопасную эксплуатацию прибора.
- Предохранительный клапан входит в комплект поставки водонагревателя.
- Производство – Словакия.
- Гарантия – 10 лет на бак и 3 года на электрические компоненты.

### Настенные накопительные водонагреватели DEM Basis

Модель	Мощность	Габариты, мм	Вес, кг	Объем, л	Артикул
DEM 30 Basis	2 кВт / 230 В / 1 ф. 2/ 4 кВт / 230 В / 1 ф. 2/ 6 кВт / 400 В / 3 ф.	380 / 380 / 678	18	30	230 921
DEM 50 Basis		380 / 380 / 931	24	50	230 922
DEM 80 Basis		475 / 475 / 893	30	80	230 923
DEM 100 Basis		475 / 475 / 1045	34	100	230 924
DEM 150 Basis		475 / 475 / 1435	48	150	230 925