SHU SLi

Напорные накопительные водонагреватели SH-SHU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек.
Внутренний бак выполнен из меди. Не требуется наличие магниевого анода!
Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находиться регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С.
Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Группа безопасности SVMT или KV обеспечивает сохранность конструкции прибора при избыточном давлении (в комплект поставки не входит). Модели с буквой «U» предназначены для установки под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
222151	SHU 5 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 3/8”	5	421x263x230	5,2
222211	SH 15 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 1/2”	15	600/316/295	11,1

SH SL

Напорные накопительные водонагреватели SH-SHU...SLi

Описание прибора аналогично предыдущему, за исключением того, что в данной версии внутренний бак выполнен из стали с эмалированным покрытием. А также установлен антикоррозийный анод, защищающий бак от коррозии. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
229473	SHU 10 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 3/8”	10	503/295/275	7,6
229476	SH 10 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 1/2”	10	503/295/275	8,1
229478	SH 15 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 1/2”	15	600/316/295	10,5
229479	SH 15 SL	3,0 кВт | 230 В	G 1/2”	15	600/316/295	10,5

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр.18)

» БЕЗНАПОРНЫЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

SNU SLi

Безнапорные* накопительные водонагреватели SNU...SLi

Настенный накопительный водонагреватель открытого типа (безнапорный) предназначен для снабжения одной водоразборной точки. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находиться градуированный регулятор температуры и индикатор рабочего режима. Диапазон регулировки от +35 °С до +82 °С. Внутренний бак выполнен из специального термостойкого пластика. Не требуется наличие магниевого анода! Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. Эксплуатируется только со специальным смесителем (в комплект поставки не входит). Модель SNU 5 SLi оснащена защитой от возможных потерь тепла через соединительные трубопроводы и антикапельной системой для экономии воды. Прибор предназначен только для монтажа под раковиной. Встроенная защита от перегрева с функцией рестарта. Диаметр подключения магистрали холодной и горячей воды — G 3/8” (наружная). Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
221121	SNU 5 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 3/8”	5	421x263x230	3,2
222199	SNU 10 SLi	2,0 кВт | 230 В	G 3/8”	10	503x295x275	4,6

* Необходимо использовать специальную смесительную арматуру.

WST WUT

Арматура для безнапорных накопительных водонагревателей SNU...SLI (смесители)

Артикул	Модель	Предназначен для водонагревателей	Высота излива, мм
232620	WST	SNU...SLi	238
232604	WUT	SNU...SLi	310