

## Накопительные водонагреватели

PSH Trend



### Накопительные водонагреватели PSH...Trend

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — ТЭН из нержавеющей стали. Накопительная емкость выполнена из стали и покрыта специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Экологически безопасная теплоизоляция. Диапазон регулировки температуры от +7 °С до +75 °С. Производство Словакия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
232080	PSH 30 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	30	635x410x405	16,4
232081	PSH 50 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	50	890x410x405	21,4
232082	PSH 80 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	80	860x520x510	28,2
232083	PSH 100 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	100	1015x520x510	33,6
232084	PSH 120 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	120	1170x520x510	39,1
232085	PSH 150 Trend	2,0 кВт   230 В	G 1/2"	150	1400x520x510	46,2
232086	PSH 200 Trend	3,0 кВт   230 В	G 1/2"	200	1705x520x510	56,3

\* Группы безопасности входят в комплект поставки.


PSH Universal EL



### Напорные накопительные водонагреватели PSH...Universal EL

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Система самодиагностики с выводом ошибок на дисплей. "Сухой" керамический нагревательный элемент в защитном эмалированном кожухе. На лицевой панели прибора находится сенсорная панель управления с LED-дисплеем. Диапазон регулировки температуры от +7 °С до +85 °С. Возможна установка ограничения максимальной температуры (40-60 °С). Три энергосберегающих режима: «ECO Comfort», «ECO Plus», «ECO Dynamic». Режим «быстрого нагрева». Блокировка кнопок – защита от детей. Возможна эксплуатация в двухтарифной системе учета электроэнергии. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Высокоэффективная, экологически безопасная теплоизоляция экономит электроэнергию. IP 25 (защита от струй воды в вертикальном положении) IP 24 (защита от брызг воды в горизонтальном положении). Вертикальный или горизонтальный монтаж. Производство Словакия.

PSH Universal EL



Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
231150	PSH 30 Universal EL	1,6/2,6 кВт   230 В	G 1/2"	30	678x380x380	20
231151	PSH 50 Universal EL	2,0/3,0 кВт   230 В	G 1/2"	50	931x380x380	26
231152	PSH 80 Universal EL	2,0/3,0 кВт   230 В	G 1/2"	80	893x475x475	32
231153	PSH 100 Universal EL	2,0/3,0 кВт   230 В	G 1/2"	100	1045x475x475	36
231649	PSH 120 Universal EL	2,0/3,0 кВт   230 В	G 1/2"	120	1200x475x475	41
231154	PSH 150 Universal EL	2,0/3,0 кВт   230 В	G 1/2"	150	1435x475x475	50

\* Группы безопасности входят в комплект поставки.

SHW 200 S



### Напольный накопительный водонагреватель SHW...S

Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН с возможностью коммутации мощности. Режим защиты от замерзания и возможность нагрева по ночному льготному тарифу. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, поверх которого одет жесткий пластиковый кожух белого цвета. Кнопка «быстрого нагрева», регулятор температуры в диапазоне от +35 °С до +82 °С на защитной крышке ТЭНа. Термометр со шкалой позволяет контролировать температуру воды. Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	ВхШхГ, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход
182120	SHW 200 S	1570x630x730	200	70,5	G 1"/ G 1"
182121	SHW 300 S	1585x700x815	300	91,0	G 1"/ G 1"
182122	SHW 400 S	1755x750x865	400	121,5	G 1"/ G 1"

Возможные варианты коммутации  
 мощности для SHW S: 230 В 1 фаза — 2/4 кВт; 4/4 кВт;  
 400 В 3 фазы — 2/6 кВт; 3/6 кВт; 4/6 кВт; 6/6 кВт

\* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).