

# Накопительные водонагреватели

SHW ACE



## Напольный накопительный водонагреватель SHW...ACE

Описание прибора аналогично предыдущему, однако в нем не предусмотрена возможность нагрева в ночное время, а вместо кожуха на теплоизоляцию одевается, мягкий чехол. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	ВхШхГ, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход
070074	SHW 200 ACE	1570x550x690	200	70,5	G 1"/ G 1"
070075	SHW 300 ACE	1585x650x790	300	91,0	G 1"/ G 1"
070076	SHW 400 ACE	1755x700x840	400	121,5	G 1"/ G 1"

Возможные варианты коммутации 230 В 1 фаза — 2; 3; 4 кВт;  
 мощности для SHW ACE: 400 В 3 фазы — 4; 6 кВт  
 \* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

SHW WS



## Напольный накопительный водонагреватель SHW...WS

Описание прибора аналогично SHW S, однако прибор дополнительно оснащен теплообменником вода-вода (мощность 20 кВт при температуре подачи +80 °С и разнице температур — 30 °С). Производство Германия.

Артикул	Модель	ВхШхГ, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход
185352	SHW 300 WS	1585x700x815	300	95,0	G 1"/ G 1"
185353	SHW 400 WS	1755x750x865	400	126,0	G 1"/ G 1"

\* Возможны варианты коммутации мощности: 230 В, 1 ф. — 2/4; 4/4 кВт;  
 400 В, 3 ф. — 2/6; 3/6; 4/6; 6/6 кВт  
 \*\* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

SHO AC



## Напольный накопительный водонагреватель SHO...AC

Напольный накопительный водонагреватель SHO AC закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения нескольких водоразборных точек. Накопительный внутренний бак выполнен из стали и покрыт специальной силикатной эмалью. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Регулятор температуры в диапазоне от +35 °С до +82 °С на защитной крышке ТЭНа. Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии. Максимальное рабочее давление 6 bar. Теплоизоляция WDV поставляется отдельно. Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	ВхШхГ, мм	Вес, кг	Подключение вход/выход
001414	SHO AC 600	7,5 кВт   400 В/3 ф.	1685x750x1000	160,0	G 1 1/2"/ G 2"
003352	SHO AC 600*	6/12, 12/12 кВт   400/3ф.	1685x750x1000	160,0	G 1 1/2"/ G 2"
001415	SHO AC 1000	12 кВт   400 В/3 ф.	2525x750x1000	228,0	G 1 1/2"/ G 2"
003353	SHO AC 1000*	9/18, 18/18 кВт   400 В/3 ф.	2525x750x1000	228,0	G 1 1/2"/ G 2"

\* Модели с режимом нагрева в ночное время (по льготному тарифу) и коммутацией мощности.  
 \*\* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

SB S



## Комбинируемые накопительные водонагреватели SB 302-402 S

Напольный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод с индикатором состояния защищает бак от коррозии. Экологически безопасная теплоизоляция, защитный пластиковый кожух и термометр входят в комплект поставки. Нагревательным элементом в приборах выступают электрические фланцы FCR или трубчатый теплообменник WTW (вода-вода) или их комбинация (заказываются отдельно). Большой выбор мощностей нагревательных фланцев позволяет получить требуемую скорость нагрева. Возможно подключение контура рециркуляции. Максимальное давление 10 bar. Класс защиты: IP 24 (защита от брызг воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Диаметр фланцевого отверстия, мм	Высота/диаметр, мм	Объем, л	Вес, кг	Подключение вход/выход
185354	SB 302 S	210	1585/700	300	95,0	G 1"/ G 1"
185355	SB 402 S	210	1755/750	400	126,5	G 1"/ G 1"

\* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).