

Проточные водонагреватели однофазные

DDH



Напорные проточные водонагреватели DDH

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) DDH предназначен для эксплуатации с одной или несколькими точками водоразбора. Прибор оснащен тремя ступенями регулировки мощности, желаемая мощность устанавливается при помощи регулятора, расположенного на лицевой панели прибора. На лицевой панели расположен индикатор питания.

Высокое качество материалов и элементов обеспечивает долгий срок службы прибора, а компактные размеры позволяют монтировать его в ограниченном пространстве. Прибор оснащен устройством защиты от перегрева. Класс защиты корпуса IP 25 (защищен от струй воды). Производство Таиланд.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	ВхШхГ, мм	Вес, кг
232217	DDH 6	6,0 кВт 220 В	G 1/2"	220x274x95	1,9
232218	DDH 8	8,0 кВт 220 В	G 1/2"	220x274x95	1,9

» БЕЗНАПОРНЫЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

IS...E



Безнапорные проточные водонагреватели IS...E-2

Проточный безнапорный водонагреватель открытого типа IS...E предназначен для эксплуатации одной точки водоразбора. В комплекте: внешний вентиль и принадлежности для душа (водосберегающая лейка, душевой шланг, держатель для мыла, штанга). Температура воды регулируется протоком воды и регулятором мощности на лицевой панели прибора. Контрольная лампочка "Power" сигнализирует о работе ТЭНа. Водонагреватели IS...E не могут находиться под давлением водопроводной сети, в связи с чем используются только со штатной запорной арматурой (внешним вентиляем, входящим в комплект, устанавливается на входе холодной воды). Приборы оснащены устройством защиты от перегрева и встроенным устройством защитного отключения (УЗО), исключающим поражение электрическим током. Компактные размеры позволяют монтировать проточный водонагреватель в ограниченном пространстве. Класс защиты корпуса IP 25 (защита от струй воды). Производство Таиланд.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	ВхШхГ, мм	Вес, кг
233614	IS 35 E-2	3,5 кВт 220 В	G 1/2"	350x210x96	1,7
233615	IS 45 E-2	4,5 кВт 220 В	G 1/2"	350x210x96	1,7
233616	IS 60 E-2	6,0 кВт 220 В	G 1/2"	350x210x96	1,7