

INDUSTRIAL UNIT COOLERS

FIN SPACING 11 mm

Designed for applications with a cold room temperature T_1 from -18°C to -35°C used for preserving products at positive temperatures. The series has three fan diameters Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

PASSO ALETTE 11 mm

Adatti per applicazioni con temperatura di cella T_1 da -18°C a -35°C impiegati per la conservazione di prodotti a temperature positive. La serie dispone di tre diametri di ventilatori Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

LAMELLENABSTAND 11 mm

Für Kühlzelletemperatur T_1 zwischen -18°C bis -35°C geeignet. Die Baureihe ist mit 3 Lüfterdurchmesser Ø500, Ø560, Ø630 mm ausgerüstet.

ECARTEMENT D'AILETTES 11 mm

Indiqués pour application avec une température de la chambre froide T_1 de -18°C à -35°C, utilisés pour la conservation des produits à températures positives. La gamme dispose de trois diamètres des ventilateurs Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

SERIE ILT Ø 630

Model Modello Typ Modèle	Capacity Potenza Leistung Puissance Q _n (ΔT _i =8K)	Air flow Portata aria Luftstrom Débit d'air	Surface Superficie Kühlfläche Surface	Air throw Freccia aria Blasweite Project de l'air	Fan-motor Ventilatori Ventilatoren Ventilateurs (Δ3~400V-50Hz)			Defrost Sbrinamento Abtauung Dégivrage				Noise level Livello sonoro Schallpegel Niveau sonore		Connections Attacchi Anschlüsse Raccords		Tube volume Volume int. Rohr-inhalt Volume int.	Weight Peso Gewicht Poids	
								E	W		G	L _A	L _W A	mm			1	2
								kW	m³/h	KPa	kW	dB(A)	dB(A)	Øe	Øu		dm³	Kg
ILT 163.116*	14,8	17300	60	59	1x630	1,9	3,2	11,5	3,2	5	1,5	64	90	22	35	17	126	214
ILT 163.118*	19,1	17000	80	58	1x630			13,5	4,6	10	1,5	64	90	22	42	22	137	225
ILT 163.119	20,7	16800	90	57	1x630			14,5	5,3	13	1,5	64	90	28	42	25	143	231
ILT 163.1110	20,7	16600	100	56	1x630			15,5	6	16	1,5	64	90	28	42	28	148	236
ILT 263.116*	29,6	34600	120	59	2x630	1,9	3,2	23,1	6	16	2,6	67	93	28	54	31	211	336
ILT 263.118*	39,1	34000	160	58	2x630			27,2	7,4	23	2,6	67	93	28	54	41	233	358
ILT 263.119	41,4	33600	180	57	2x630			29,2	8,1	27	2,6	67	93	35	64	46	250	375
ILT 263.1110	44,9	33200	200	56	2x630			31,3	8,8	31	2,6	67	93	35	64	52	261	386
ILT 363.116*	44,4	51900	180	59	3x630	1,9	3,2	35,1	8,8	24	4,1	68	95	35	76	50	296	462
ILT 363.118*	58,7	51000	240	58	3x630			41,3	10,2	31	4,1	69	95	35	76	66	329	495
ILT 363.119	63,3	50400	270	57	3x630			44,4	10,9	35	4,1	69	95	2x28	2x54	75	346	512
ILT 363.1110	67,9	49800	300	56	3x630			47,5	11,6	39	4,1	69	95	2x28	2x54	83	362	528
ILT 463.116*	59,2	69200	240	60	4x630	1,9	3,2	46,1	11,6	35	5,6	69	96	2x28	2x54	66	387	592
ILT 463.118*	77,1	68000	320	59	4x630			54,2	13	43	5,6	69	96	2x28	2x54	88	431	636
ILT 563.116*	73	86500	300	60	5x630	1,9	3,2	55,1	14,4	48	7,1	70	97	2x28	2x54	83	476	708
ILT 563.118*	97,8	85000	400	59	5x630			64,7	15,8	57	7,1	70	97	2x28	2x64	111	531	763

* = Models with data certified according to the ENV 328 norms by the laboratories of the TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen - Modelli con dati certificati secondo le norme ENV 328 presso i laboratori dell'istituto TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen - Modellen mit Daten, die gemäß den Normen ENV 328 von TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen zertifiziert werden - Modèles avec données qui sont certifiées conformément aux normes ENV 328, par les laboratoires de l'Institut TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen

L_A = Sound pressure level dB(A) in free field at 5 m distance from the unit, without reflection - Livello di pressione sonora dB(A) misurata a 5 m di distanza in campo libero, senza riverbero - Schalldruckpegel dB(A) in 5 m auf ebener Fläche, ohne Reflexion - Niveau de pression sonore dB(A) mesurée à 5 m de distance en champ libre, sans réverbération (pag. 73)

L_{WA} = Sound Power level dB(A) - Livello di potenza sonora dB(A) - Schallleistungspegel dB(A) - Niveau puissance sonore dB(A) (pag. 73)

1 = Net weight - Peso netto - Netto Gewicht - Poids net / 2 = Gross weight - Peso lordo - Brutto Gewicht - Poids brut