

INDUSTRIAL UNIT COOLERS

FIN SPACING 4,5 mm

Designed for applications with a cold room temperature T_1 from 15°C to 2°C used for preserving products at positive temperatures. The series has three fan diameters Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

PASSO ALETTE 4,5 mm

Adatti per applicazioni con temperatura di cella T_1 da 15°C a 2°C impiegati per la conservazione di prodotti a temperature positive. La serie dispone di tre diametri di ventilatori Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

LAMELLENABSTAND 4,5 mm

Für Kuhlzeltemperatur T_1 zwischen 15°C bis 2°C geeignet. Die Baureihe ist mit 3 Lüfterdurchmesser Ø500, Ø560, Ø630 mm ausgerüstet.

ECARTEMENT D'AILETTES 4,5 mm

Indiqués pour application avec une température de la chambre froide T_1 de 15°C à 2°C, utilisés pour la conservation des produits à températures positives. La gamme dispose de trois diamètres des ventilateurs Ø500, Ø560, Ø630 (mm).

SERIE IHT Ø 560

Model Modello Typ Modèle	Capacity Potenza Leistung Puissance Q _n (ΔT _i =8K)	Air flow Portata aria Luftstrom Débit d'air	Surface Superficie Kühlfläche Surface	Air throw Freccia aria Blasweite Project de l'air	Fan-motor Ventilatori Ventilatoren Ventilateurs (Δ3~400V-50Hz)			Defrost Sbrinamento Abtauung Dégivrage			Noise level Livello sonoro Schallpegel Niveau sonore		Connections Attacchi Anschlüsse Raccords		Tube volume Volume int. Rohr-inhalt Volume int.	Weight Peso Gewicht Poids		
								E	W		G	L _p A	L _w A	mm		1	2	
	kW	m³/h	m²	m	nxØmm	kW	A	kW	m³/h	KPa	kW	dB(A)	dB(A)	Øe	Øu	dm³	Kg	Kg
IHT 156.46*	17,7	10700	101	40	1x560	1,0	1,8	9,5	3,2	5	1,5	55	81	22	35	12	115	186
IHT 156.48*	21,2	10300	135	39	1x560			11,5	4,6	10	1,5	55	81	22	35	17	129	200
IHT 156.49	21,85	10000	152	38	1x560			12,5	5,3	13	1,5	55	81	22	35	19	136	207
IHT 156.410	22,5	9700	168	37	1x560			13,5	6	16	1,5	55	81	22	35	22	143	214
IHT 256.46*	35,2	21400	202	40	2x560	1,0	1,8	19	6	16	2,6	58	84	28	42	25	197	295
IHT 256.48*	41,4	20600	269	39	2x560			23,1	7,4	23	2,6	58	84	28	54	33	225	323
IHT 256.49	43,7	20000	303	38	2x560			25,1	8,1	27	2,6	58	84	28	54	38	239	337
IHT 256.410	44,9	19400	337	37	2x560			27,2	8,8	31	2,6	58	84	28	54	43	253	351
IHT 356.46*	52,5	32100	303	40	3x560	1,0	1,8	28,9	8,8	24	4,1	60	86	28	54	37	271	405
IHT 356.48*	59,8	30900	404	39	3x560			35,1	10,2	31	4,1	60	86	35	64	49	313	447
IHT 356.49	63,3	30000	455	38	3x560			38,2	10,9	35	4,1	60	86	35	64	56	334	468
IHT 356.410	65,6	29100	505	37	3x560			41,3	11,6	39	4,1	60	86	35	64	62	355	489
IHT 456.46*	71	42800	404	41	4x560	1,0	1,8	38	11,6	35	5,6	60	87	35	76	50	357	521
IHT 456.48*	82,8	41200	539	40	4x560			46,1	13	43	5,6	60	87	2x28	2x54	67	413	577
IHT 556.46*	84	53500	505	41	5x560	1,0	1,8	45,5	14,4	48	7,1	61	88	35	76	62	447	642
IHT 556.48*	98,9	51500	673	40	5x560			55,1	15,8	57	7,1	61	88	2x28	2x54	82	517	712

* = Models with data certified according to the ENV 328 norms by the laboratories of the TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen - Modelli con dati certificati secondo le norme ENV 328 presso i laboratori dell'istituto TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen - Modellen mit Daten, die gemäß den Normen ENV 328 von TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen zertifiziert werden - Modèles avec données qui sont certifiées conformément aux normes ENV 328, par les laboratoires de l'Institut TÜV- Technische Überwachung Verein Bayern Sachsen

L_pA = Sound pressure level dB(A) in free field at 5 m distance from the unit, without reflection - Livello di pressione sonora dB(A) misurata a 5 m di distanza in campo libero, senza riverbero - Schalldruckpegel dB(A) in 5 m auf ebener Fläche, ohne Reflexion - Niveau de pression sonore dB(A) mesurée à 5 m de distance en champ libre, sans réverbération (pag. 73)

L_wA = Sound Power level dB(A) - Livello di potenza sonora dB(A) - Schallleistungspegel dB(A) - Niveau puissance sonore dB(A) (pag. 73)

1 = Net weight - Peso netto - Netto Gewicht - Poids net / 2 = Gross weight - Peso lordo - Brutto Gewicht - Poids brut

FIN SPACING PASSO ALETTE LAMELLENABSTAND ENCARTEMENT D'AILETTES: 4,5 mm