







**ВОЗДУХОВОД КРУГЛЫЙ
ОЦИНКОВАННЫЙ**


Предназначен для монтажа систем вентиляции и дымоудаления.

Материал тонколистовая оцинкованная сталь



INDEX			INDEX			INDEX		
ВЦ80-05	80	500	ВЦ125-05	125	500	ВЦ150-05	150	500
ВЦ80-1,25	80	1250	ВЦ125-1,25	125	1250	ВЦ150-1,25	150	1250
ВЦ100-05	100	500	ВЦ130-05	130	500	ВЦ160-05	160	500
ВЦ100-1,25	100	1250	ВЦ130-1,25	130	1250	ВЦ160-1,25	160	1250
ВЦ110-05	110	500	ВЦ135-05	135	500	ВЦ200-05	200	500
ВЦ110-1,25	110	1250	ВЦ135-1,25	135	1250	ВЦ200-1,25	200	1250
ВЦ120-05	120	500	ВЦ140-05	140	500			
ВЦ120-1,25	120	1250	ВЦ140-1,25	140	1250			

**ДЕФЛЕКТОР (ЗОНТ+КОЛЬЦО)
ОЦИНКОВАННЫЙ**


Конечный элемент системы вентиляции и дымоудаления. Устанавливается в тех местах, где воздуховод подвержен подветриванию и загрязнению.

Дефлектор устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра.

Материал тонколистовая оцинкованная сталь

INDEX		INDEX	
ДФЛ100	100	ДФЛ135	135
ДФЛ110	110	ДФЛ140	140
ДФЛ120	120	ДФЛ150	150
ДФЛ125	125	ДФЛ160	160
ДФЛ130	130	ДФЛ80	80