



Premium

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенными таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- Передняя панель из нержавеющей стали
- 2 года гарантии

Пружинный обратный клапан	Двигатель с подшипниками качения	Универсальный монтаж
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии



Argentum

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенными таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- Передняя панель из нержавеющей стали
- 2 года гарантии

Универсальный монтаж	Нержавеющая сталь	SLIM дизайн
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии



Slim

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенными таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- Slim дизайн. тонкая передняя панель
- 2 года гарантии

Пружинный обратный клапан	SLIM дизайн	Универсальный монтаж
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии



Rainbow

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенными таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- 10 различных цветовых исполнений
- 2 года гарантии

Универсальный монтаж	Двигатель с подшипниками качения	10 различных цветовых исполнений
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии



Magic

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенными таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- Slim дизайн. тонкая передняя панель
- 2 года гарантии

Двигатель с подшипниками качения	Пружинный обратный клапан	SLIM дизайн
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии



Basic

- Модели Т с встроенным регулируемым таймером задержки отключения от 1 до 20 минут
- Модели ТН с встроенным таймером и датчиком влажности с регулируемым диапазоном от 40% до 100%
- Двигатель с долговечными японскими подшипниками качения
- Пружинный обратный клапан
- Универсальный монтаж
- Корпус вентилятора изготовлен из экологически безопасного ABS пластика
- Высокий класс пылевлагозащитности – IPX4
- Slim дизайн. тонкая передняя панель
- 2 года гарантии

Двигатель с подшипниками качения	Малая монтажная глубина	Универсальный монтаж
Встроенный регулируемый таймер	Таймер и датчик влажности	2 года гарантии

10 различных цветовых исполнений вентиляторов серии Rainbow

White	Beige	Red	Blue	Green
Mirror	Steel	Silver	Dark	Black

Проточные водонагреватели



Характеристики	Taptronic (Black)	Taptronic (White)	Taptronic S	Taptronic Prime
Система управления	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая	Гидравлическая
Мощность, Вт	3,3	3,3	3,3	3,3
Расход, л/мин, Δt = 29°C	1,48	1,48	1,48	1,48
Температура нагрева, °C	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	0,9 / 1,1	0,9 / 1,1	1,0 / 1,3	1,5 / 1,8
Габариты (В x Ш x Г), мм	380x235x115	380x235x115	220x185x105	225x190x120
Комплектация	Шнур электропитания и евровилка			

Газовые КОЛОНКИ



Характеристики	GWH 11 ProInverter	GWH 10 High Performance Eco	GWH 10 NanoPlus 2.0	GWH 12 NanoPlus 2.0	GWH 14 NanoPlus 2.0
Розжиг горелки	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный	Электронный
Номинальная мощность, кВт	22	20	20	24	28
Производительность при Δ=25 °C, л/мин	11	10	10	12	14
Мин.-макс. давление воды в системе, бар	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8	0,15-8
Мин. давление газа в системе, мбар	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Габариты (В x Ш x Г), мм	550 x 330 x 207	590 x 330 x 195	550 x 330 x 188	610 x 350 x 205	650x400x220
Вес водонагревателя/в упаковке, кг	8,55/9,58	8,7/10,2	7,95/8,95	7,95/8,95	8,18/9,18

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Move EAFV-100	Move EAFV-150
Производительность, м³/ч	100	320
Тип управления		датчик движения, таймер
Уровень шума, дБ(А)	<33	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	25
Присоединительный размер, d, мм	100	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	158x158x88	210x210x95

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Premium EAF-100 (T/TH)*	Premium EAF-120 (T/TH)*	Premium EAF-150 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	150x150x120	170x170x132	193x193x153

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Slim EAFS-100 (T/TH)*	Slim EAFS-120 (T/TH)*	Slim EAFS-150 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	150x150x79	182x182x86	209x209x105

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Magic EAFM-100 (T/TH)*	Magic EAFM-120 (T/TH)*	Magic EAFM-150 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	163x144x95	197x170x108	223x195x117

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Basic EAFB-100 (T/TH)*	Basic EAFB-120 (T/TH)*	Basic EAFB-15 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	158x158x81	180x180x84	209x209x94

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Argentum EAFA-100 (T/TH)*	Argentum EAFA-120 (T/TH)*	Argentum EAFA-150 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	150x150x120	170x170x132	193x193x153

Вытяжные вентиляторы



Характеристики	Rainbow EAFR-100 (T/TH)*	Rainbow EAFR-120 (T/TH)*	Rainbow EAFR-150 (T/TH)*
Производительность, м³/ч	100	195	320
Уровень шума, дБ(А)	<33	<35	<37
Электропитание, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт	15	20	25
Присоединительный размер, d, мм	100	120	150
Габариты (В x Ш x Г), мм	140x150x96	165x175x106	190x200x114