



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМНАТНЫЙ GST-1-NTC10K

Диапазон измерения _____ от -30°C до 70°C
Выход _____ пассивный
Чувствительный элемент ___ NTC10K ($\beta_{25/85}=3435$)
Исполнение _____ комнатный настенный
Тип подключения _ 2-проводное, винтовые клеммы
Степень защиты _____ IP30
Размеры (ВхШхГ) _____ 100x85x25,5 мм

Используется для измерения температуры воздуха в жилых, офисных, производственных помещениях.



ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАКЛАДНОЙ GST-3-NTC10K

Диапазон измерения _____ от -30°C до 105°C
Выход _____ пассивный
Чувствительный элемент ___ NTC10K ($\beta_{25/85}=3435$)
Исполнение _____ накладной
Тип подключения _ 2-проводное, с наконечниками
Материал гильзы _____ Ni/Cu
Степень защиты _____ IP54
Размеры (ВхШхГ) _____ 25x5x5 мм
Длина кабеля _____ 1500 мм
Материал кабеля _____ ПВХ
В комплекте _____ хомут для крепления на трубу

Используется для измерения температуры теплоносителя в трубопроводах.