Кассетные четырехпоточные компактные

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12
в комплекте

Проводной пульт ДУ KJR-12B*
опция

Центральный пульт управления CCM03*
опция

Контроллер гостевых карт NIM05
опция

Контроллер гостевых карт с ИК модулем NIM09
опция

Гарантия 3 года

от 2.2 до 5.6 кВт

Кассетные четырехпоточные блоки подходят для обеспечения комфортного микроклимата в помещениях большой площади, предполагающих значительное скопление людей. Широко используются в помещениях с подвесными потолками, особенно общественного назначения: в магазинах, офисах, школах, конференц-залах и т.д.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Эффективность
- медные трубки с внутренними канавками трапецеидальной формы

Надежность
- функция самодиагностики
- антикоррозийное покрытие теплообменника

Функциональность
- таймер
- проводной пульт (опция)

Здоровье и комфорт
- теплый пуск
- независимое осушение
- автоматическое качание заслонок
- функция Follow me

Легкий монтаж и простое обслуживание
- встроенный дренажный насос
- моющийся фильтр
- приток свежего воздуха

ПРЕИМУЩЕСТВА

Дренажная помпа

Блоки оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата на высоту до 750 мм, что упрощает монтаж внутреннего блока.

Удобный монтаж

Блоки имеют небольшой размер и устанавливаются в ячейку стандартного подвесного потолка (600x600мм).

Возможность подключения подачи свежего подготовленного воздуха

Кассетные компактные блоки имеют возможность подключения воздуховодов для подачи свежего подготовленного воздуха.

Быстрый доступ к отсеку электроники

Для доступа к отсеку электроники достаточно снять декоративную панель.

Модель			MDV-D22Q4/N1-A3	MDV-D28Q4/N1-A3	MDV-D36Q4/N1-A3	MDV-D45Q4/N1-A3	MDV-D56Q4/N1-A3
Панель			MDV-MBQ4-03A2				
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Нагрев	кВт	2,4	3,2	4	5	6,1
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинальная потр. мощность (охлаждение)		Вт	50		56		62
Рабочие показатели	Расход воздуха (Выс. скорость)	м³/ч	414		521		
	Уровень шума (Низк. скорость)	дБ(А)	23		29		
Хладагент	Тип		R410a				
Размер	Ш x В x Г (корпус)	мм	570*260*570				
	Ш x В x Г (панель)	мм	647*50*647				
Размер в упаковке	Ш x В x Г (корпус)	мм	675*285*675				
	Ш x В x Г (панель)	мм	715*123*715				
Вес нетто	Корпус	кг	16		18		
	Панель	кг	2,5				
Вес брутто	Корпус	кг	20		22		
	Панель	кг	4,5				
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6,35 (1/4")				9,53 (3/8")
	Газовая труба	мм (дюйм)	12,7 (1/2")				15,9 (5/8")
	Дренажная труба	мм	25				

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 14-17.